

400电动插板阀圆口手动插板门今日报价

产品名称	400电动插板阀圆口手动插板门今日报价
公司名称	泊头市龙泰设备环保有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:龙泰环保 型号:按要求制作 产地:河北
公司地址	泊头市四营乡穆村
联系电话	13731740012

产品详情

400电动插板阀圆口手动插板门今日报价 泊头龙泰环保 除尘配件

400*400电动插板阀圆口手动插板门解析

电动插板阀龙泰环保生产的电动插板阀又称电动插板门，电动挡板门有圆形与方形两种，电动插板阀工作原理；电动插板阀闸板有两个密封面，最常用的模式闸板阀的两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异。原理：闸板上开有一个口径大小的圆口，通过闸板启闭使得闸板上圆口跟口径做完全脱离和相吻合的动作。电动插板阀主要由框架、丝杆螺母、闸板、电动头组成，电机的转动，使丝杆带着丝杆螺母和闸板作水平方向的往复运动，达到阀门的启闭目的。是一种闸板与阀座始终紧密接触密封的阀门。电动插板阀启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，电动插板阀只能作全开和全关，不能作调节和节流。平板闸阀广泛应用于建材、冶金、矿山等行业粉尘物料的流量控制的管道上，是控制粉尘物料流量的理想设备。同时还是与星型卸灰阀配套的使用的最好设备，YJD-HX星型卸料器又称电动卸灰阀采用方型法兰和圆形法兰两种连接方式，星形卸料器常用在气力输出系统中，对于压力输出系统或负压输出系统，转子叶轮该型星形卸料器特点是转子叶片的端部衬聚氟乙烯密封条，能保证叶片端部与壳内壁有良好接触，并且磨损后可方便地调节叶片端部，使其仍然与壳体内部保持良好接触，具有更好的锁气性能。

，气动(Pneumatic)插板阀壳体试验和密封试验:

- 1、插板阀的壳体试验和密封试验介质(起决定作用的物质)为水(含防腐剂(性状:呈液体、胶体))、煤油或粘度不大于水的其他适宜液体。
- 2、密封(seal)副是非金属密封的插板阀，密封壳体试验和要求按GB/T13927-92 D级规定。
- 3、密封副是金属密封的插板阀，对有密封性能要求的，密封试验的泄漏量按 $1 \times DN \text{mm}^3/\text{s}$ 计算，没有密封性能要求的不做此项试验。

4、用电动、液动、气动(Pneumatic)装置驱动的插板阀，关闭位置调定后，关闭3次按1和3要求进行壳体密封试验。插板阀报价手动插板阀经常与卸料装置或是料仓配套使用，手动螺旋闸阀采用法兰连接安装简易，进出口口有方形和圆形两种，根据口径的大小有几十种规格，广泛应用于冶金、碳素、化工、建材等行业。

5、插板阀清洁度要求按JB/T7748的规定。

6、静压寿命(lifetime)试验。

7、插板阀静压寿命试验次数按规定，其他技术要按JB/Z 234的规定。

电动封闭式插板阀门结构组成及工作机理

电动封闭式插板阀由主副阀体、阀板、伸缩节、固定套、电液推杆夹紧机构、行走电装、限位器、左、右侧阀体等部件组成。关阀：电液推杆驱动弹簧夹紧机构，使阀板脱开，到位后，行走电装启动，驱动阀板行走由开到关，到位后，电液推杆反向运动，弹簧夹紧机构自动夹紧到位，关阀结束。开阀则反之。

敞开式插板阀、封闭式插板阀适用于冶金、化工、市政的煤气管道，符合GB6222-86《工业企业煤气安全规程》的规定。在电动封闭式插板阀门处于关闭状态时，完全切断管路中的介质，实现密封零泄漏，该电动封闭式插板阀产品可现场、远程操作，是一种理想的煤气等气体管网安全隔断设备

电动插板阀启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，插板阀只能作全开和全关，不能作调节和节流。闸板有两个密封面，最常用的模式闸板阀的两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异。原理：闸板上开有一个通径大小的圆口，通过闸板启闭使得闸板上圆口跟通径做完全脱离和相吻合的动作。

二、电动插板阀圆口手动插板门的参数：

公称通径范围：DN50-DN500

公称压力范围：1.0MPa-1.6MPa

材质：铸钢、不锈钢

闸板材质：2Cr13、201、304、316、316L

连接形式：对夹式

阀座密封圈：腈橡胶、三元乙丙橡胶、氟橡胶

堆焊2Cr13、硬质合金

填料密封：石墨盘根，四氟盘根

三、电动插板阀圆口手动插板门的性能:

插板阀具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，可在工作压力1.0MPa-2.5MPa，使用温度-29-650 情况下正常工作

。刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

四、产品安装:

- 1.安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；
- 2.各连接部位螺栓,要求均匀拧紧；
- 3.检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；
- 4.用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性；
- 5.用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的必需空间；
- 6.驱动装置的接线须按线路图进行；
- 7.刀型闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封。

本公司多年来致力于环保除尘、废气除臭、脱硫脱硝等工程设备的研究、开发、安装和制作，主要为焦化厂除尘器、废钢破碎机除尘器、单机脉冲布袋除尘器、锅炉除尘器、布袋除尘器、滤筒除尘器、旋风除尘器、湿电除尘器、静电除尘器、除尘设备安装、废气除味净化器六大类，同时我公司生产除尘器布袋、除尘器骨架、脉冲电磁阀，脉冲控制仪、卸料器、插板阀、输送机、提升机等除尘配件，高科技工程人员和精良的制作装团队精诚合作，得到业内人士和顾客的一致好评，欢迎来电咨询或到厂参观。