

需要复合管 专业生产供应商 复合管导静电特性

产品名称	需要复合管 专业生产供应商 复合管导静电特性
公司名称	河南浩盈管业有限公司
价格	32.00/米
规格参数	DN50:1.0MPA DN63:1.0MPA DN75:1.0MPA
公司地址	河南省驻马店市爱克广场D座1806（注册地址）
联系电话	18039637278

产品详情

钢丝网骨架复合管规格

厚积薄发：平整光滑，整齐的出墙，无裂纹，无气泡，色泽均匀，切削两端。在煤炭开采中使用的钢塑复合管规格：应用领域：主要用于的水，压缩空气，喷浆工作，以及瓦斯抽放。钢丝网骨架复合管特点

1. 克服了塑料管的快速应力开裂现象，由于钢、塑这两种材料的结构是复合而成的，所以不会发生塑料管难以克服的快速应力。
2. 具有超过普通纯塑料管的强度、刚性、抗冲击性，类似于钢管的低线膨胀系数和抗蠕变等特点。
3. 重量轻，安装方便，管道连接采用电热熔接头，抗轴向拉伸能力强，连接技术成熟可靠，管件品种规格开发齐全，可与其他各种管道、阀门设备连接。
4. 双面防腐，具有与塑料管相同的防腐性能，且使用温度和耐腐蚀性能高，导热系数低。
5. 结构优良，管材的增强骨架与内外层塑料互相包容成为一个整体，无内外层塑料与增强体剥离之忧。
6. 内壁光滑，不结垢，管种经道水头损失比钢管低30%。
7. 管材整体按使用寿命50年设计。
8. 可通过调整钢丝直径，塑料层的厚度等，制造不同压力等级的管材。

钢丝网骨架聚乙烯复合管规格型号公称压力：0.6MPa--3.5MPa

规格为：dn50mm-dn600mm

管材长度主要为6米，也可根据实际需求加工定做。

浩盈管业专业管道技术服务商

完美解决您的连接问题

7*24小时全国服务热线

18039637278

网址：<http://www.hnhygye.com>