厂家直销现货高压止回阀

产品名称	厂家直销现货高压止回阀
公司名称	江苏中力阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:中力 型号:H11X,DH61Y 连接方式:螺纹、焊接等
公司地址	江苏阜宁县经济开发区华山路31-1号
联系电话	86 0515 88239100 18921806982

产品详情

一、高压止回阀的自我介绍：

高压止回阀还称之为逆止阀、单向阀、逆流阀、和背压阀等，其作用是防止管路中的介质倒流，属于自动阀类，主要用于介质单向流动的管道上，只允许介质向一个方向流动，以防止发生事故。同时还用于压力可能升至超过系统压的辅助系统中作为安全保护。

高压止回阀可分为升降式、旋启式、蝶型三种。升降式又可分为立式和卧式两种，升降式结构是沿轴线移动。旋启式还可分为单瓣式、双瓣式和多瓣式三种，旋启式结构是依重心旋转。蝶型结构为直通流道。高压止回阀的启闭是依靠介质流动力量自行开启和关闭。

二、高压止回阀参数:

1、品牌：江苏中力

2、连接方式：焊接式、卡套式、法兰式、螺纹式

3、适用介质：高压天然气、油品、蒸汽等

4、压力：1.0-42.0Pma

5、温度：-196℃-540℃

6、口径：DN6-DN80

7、规格型号：H21X-320P/RD-L28

8、阀体材质：304SS、316SS、316L、哈氏合金等；

9、工作温度：高温。

中力高压止回阀，气体专用高压单向阀，超长18个月质保，真正无忧采购。

三、高压止回阀优点：

1、安装方便，安全系数较高。

2、密封性可靠、硬度高、寿命长。

3、耐磨耐高温、抗擦伤性能好

四、高压止回阀安装与维护：

1、本阀门通路两端须堵塞，存在干燥通风的室内。如长期存放，应经常检查防锈蚀。

2、安装前应将阀门清洗干净，并消除在运输过程中造成的缺陷。

3、安装时必须仔细核对阀门上的标志和铭牌是否符合使用要求。

4、升降式垂直瓣止回阀应安装在垂直管道上、水平管道上。

6、安装高压止回阀时，应特别注意介质流动方向，应使介质正常流动方向与阀体上指示的箭头方向相一致，否则就会截断介质的正常流动。底阀应安装在水泵吸水管路的底端。

7、通式升降式止回阀应安装于水平管路上,立式升降式止回阀和底阀一般安装在垂直管路上,并且介质自下而上流动。

8、高压止回阀关闭时，会在管路中产生水锤压力，严重时会导致阀门、管路或设备的损坏，尤其对于大口管路或高压管路，故应引起止回阀选用者的高度注意。

专用高压单向阀用于压缩天然气（CNG）、压缩空气、氢气等各种高压气体管路和高压液体管路，软密封和硬密封结合使用，防止压缩机长时间启动和关闭对阀瓣的损伤，大大延长了使用寿命，是普通止回阀使用寿命8倍以上。本款单向阀为锻钢制造，具有耐腐蚀、耐高压等优点，阀门使用压力可以达到160 MPa，阀体测试压力240MPa无泄露。

江苏中力阀门有限公司是一家集生产、销售各类阀门的公司，引领国外先进技术，不断创新，努力使“中力”品牌结缘于更多的新老客户！！！