

# 蜗轮铸铁闸阀

产品名称	蜗轮铸铁闸阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	200.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

## 产品详情

Z345T蜗轮铸铁闸阀广泛适用于排水系统，城市管道建设，水蒸气管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置。

Z345T轮铸铁闸阀性能规范：

型号：Z345T\W-1.0\1.6

材质：HT200灰铸铁、球墨铸铁

公称压力：1.0Mpa-16Mpa

强度试验(水)：Mpa2.4

密封试验(水)：Mpa1.8

驱动方式：手动，蜗轮，齿轮，电动，气动

适用介质：水，蒸汽，油，煤气，轻纺以及城建等行业。

使用温度： 200 。

Z345T蜗轮铸铁闸阀特点：

Z345T蜗轮铸铁闸阀采用最优质的球墨铸铁或碳钢铸造而成，具有强度高、重量轻，几何尺寸精确的特点，闸板具有互换的功能，加装螺旋伞齿轮省力机构，一人可非常轻松自如地开关，也可根据用户的要求加装开闭指示柱，或电动、气动执行机构。密封、防锈功能极佳，安全可靠，使用寿命长。可立式或卧式安装，Z345T伞齿轮传动暗杆楔式闸阀广泛用于石油、化工、制药、电力等行业，在公称压力1.0Mpa的蒸气、水、油品等介质的管路上作启闭作用。

## Z345T蜗轮铸铁闸阀优点：

- 1、结构紧凑、设计合理、阀门刚性好、通道流畅，流量系数小
- 2、流动阻力小。阀体内部介质通道是直通的，介质成直线流动，流动阻力小。
- 3、启闭时较省力。是与截止阀相比而言，因为无论是开或闭，闸板运动方向均与介质流动方向相垂直。
- 4、高度大，启闭时间长。闸板的启闭行程较大，降是通过螺杆进行的。
- 5、驱动方式为手动、气动、电动、齿轮传动
- 6、采用柔性石墨填料、密封可靠，操作轻便灵活。