

重庆铜梁建筑工地喷雾除尘风送式喷雾机

产品名称	重庆铜梁建筑工地喷雾除尘风送式喷雾机
公司名称	重庆渝川天捷环保设备有限公司
价格	1750.00/台
规格参数	tj-30:1300*1800*10
公司地址	重庆市九龙坡区华龙大道36号2幢16-6号（注册地址）
联系电话	15330353393

产品详情

重庆渝川天捷环保设备有限公司一家销售环保清洁设备及相关用品的公司，产品包括高压清洗机、超高压清洗机、

洗地机、清扫车、吸尘设备，工地洗轮机，喷雾降尘设备等七大系列上百个品种。我们以优良的品质为基础,以优

的售前---售中---售后服务为保障,与众多的企业建立了良好的业务关系,在广大的用户中赢得了良好的信誉。

我公司提供的不仅是的清洁设备,更是完整、科学的清洁理念。

配电箱的使用环境条件：

- 1、环境温度：上限+40 ，下限-10 ，且24小时内测得的平均温度不超过35
- 2、海拔高度：海拔不超过2000米
- 3、相对湿度：日平均值不超过95%，月平均值不超过90%
- 4、垂直度：设备安装时与垂直面的倾斜度不超过5°
- 5、周围环境：无火灾、危险、严重污染、化学腐蚀及剧烈震动的场所
- 6、超出正常使用条件时，可与制造商协商解决

适用范围：

1. 选煤场、矿区、煤炭堆场、港口煤场、电厂、钢厂、焦炭等粉尘污染治理。
2. 拆房工地、水利大坝、公路桥梁等降尘、降温。
3. 垃圾堆场以及自然灾害过后的大面积消毒、防疫

特点：

- 1、运行平稳:采用不锈钢管中泵技术，保证同心度及叶轮优异的动静平衡，保证平稳运行，绝无振动。
- 2、滴水不漏:304材质的不锈钢接口，保证了不同介质输送均无泄漏。
- 3、噪音低:低噪音的技术支撑下的管中泵，运转平稳，除风机微弱声响，基本无噪音。
- 4、故障率低:结构简单合理，关键部分采用国际*品质配套，整机无故障工作时间大大提高。
- 5、水箱采用超大容量250L生活不锈钢水箱，模压构造，
- 6、补水方便:配备进水浮球阀，满水停止进水，防止进水溢流，带自动遥控功能。
- 7、水质处理：为保证雾炮正常运行，配有1000L不锈钢净水器一台，保证水质。
- 8、无水保护：配有无水保护控制器，防止水泵干烧。
- 9、占地更省:占地面积小，紧凑管道布置安装，节省空间

技术参数：

型号：tj-30

总功率：380V 7.5KW

风机类型：射流风机

风机功率：3KW

液泵类型：柱塞泵

液泵功率：2.2KW

液泵压力：1.0~2.0Mpa

喷雾射程：20~30m

水平旋转角度：100

喷头数量：20个

外形尺寸0mm

底座尺寸mm

整机重量：230Kg

动力配置：35KW柴油发电机或市电

售后服务：

- 1、严格遵循“质量、用户至上”的质量方针。
- 2、保证所供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的安全可靠的高质量性能的产品，且设备的技术经济性能符合国家行业标准。
- 3、设备整机的质保期为系统交验后12个月，自验收合格、签字之日开始计算。保修期内无人为损坏的故障设备及原件一律更换。主要部件和主体结构出现故障维修，整机质保期自修理完成，恢复使用之日开始重新计算（12个月）
- 4、供应商在接到故障通知后2小时内做出响应，并在24小时内保证设备恢复正常运行。
- 5、在物资设备的设计使用寿命周期内，我方对所供应的物资设备负完全责任，保证客户更换到原厂正牌的物资设备备品，确保物资设备的正常使用
- 6、除按整机质保期提供外，在设备整机质保期届满后，对设备主要零部件提供足够的质保期