

重庆建筑工地自动洗车台

产品名称	重庆建筑工地自动洗车台
公司名称	重庆渝川天捷环保设备有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	tj-55:2300*3600*10
公司地址	重庆市九龙坡区华龙大道36号2幢16-6号（注册地址）
联系电话	15330353393

产品详情

重庆渝川天捷环保设备有限公司生产工程洗车机，工地洗车机，塔吊喷淋，雾炮机等环保设备。集科研生产销售为一体。主要生产工程洗车机，工地洗车机，工地洗车台，洗车台，洗轮机，风送式喷雾机、雾炮，扬尘检测器等系列产品的生产及销售。天捷工程洗车机，工地洗车机，洗车台，洗轮机，雾炮，扬尘检测器等产品销售到全国各地，深受好评。

服务热线153*****我们竭诚为您服务，让我们携手合作，共同发展，共创双赢。

详细配置：

1. 自动清洗车架1套
2. 高压水泵 1台
3. 输水管1根
4. 感应探头 1个
5. 全自动控制器 1套

正确操作规程:

- 1、操作人员必须经过培训，熟悉操作流程后方可操作。
- 2、合闸送电以前须确保传感器及踩踏开关都正常，急停开关已复位，水池内水位在可洗车的范围内，在洗车范围内没有闲杂人员逗留。

- 3、定期清理沉淀池内的污泥，以免混流到清水池中导致堵塞喷头。
- 4、合上总电源断路器，电源指示灯亮，进入待机状态。
- 5、车辆进入工地洗车台前，应告知司机清洗步骤，慢速驾驶车辆，不得快速冲撞，而且确认已关好门和窗。
- 6、操作间隙做好设备的清洁和保养工作，经常检查喷头及喷孔有无堵塞，以免影响清洗效果。
- 7、在进行任何清洁和保养时，应先切断电源。
- 8、禁止缺水洗车，以免烧坏水泵。
- 9、冬天寒冷天气情况下，下班后应泄放掉水管中的水以防冻坏。
- 10、在执行程序操作期间，不得擅自关闭电源，保障整个洗车程序的有序进行。

产品特性

- 1.全自动运行，免人操作，效率高，避免了老式洗车槽采用人工冲洗，效率低。
- 2.冲洗污水可过滤回收，水资源利用率高，避免了老式洗车槽冲洗污水不回收，直接排放，水资源利用率低。
- 3.工地洗车机占地面积小，直接避免了老式洗车槽冲洗设施占地面积大、施工场地狭小而导致工地无法设置。
- 4.冲洗时间短，平均每小时可冲洗60辆车以上，冲洗时间可自己设置，避免了人工冲洗时间长的问题。
- 5.冲洗强度大，冲洗彻底，运行费用低，避免了人工冲洗不彻底，

订货须知

用户可根据自身需求提出具体要求，量身定制

订货时提前所要基建图纸，建好基础设施

运行条件

- 1、环境温度：0 ~ +40
- 2、空气相对湿度：≤95%（相对环境温度为20 ~ 25 °C）对环境温度为20 ~ 25 °C
- 3、海拔高度：不超过2000m
- 4、环境条件：
适用于箱体内安装，不适用于有火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动的地方。

设备运输方式

1. 所有货物免费运送到客户手中，免费安装、调试及安装保养。维护人员告知客户如何进行产品保养的常识，直至对方满意为止。

2. 所有货物安装调试完毕后，由客户查看、验收后方可离开现场。

服务宗旨：用户满意、有问必答，关注每一个细节。

服务理念：信心承诺，满意为止。感谢您选择“重庆渝川天捷”；选择了我们就等于选择了满意。

服务目标：服务质量赢得用户满意。

设备售后服务

重庆渝川天捷环保设备有限公司在国内有多个地区都设有办事处，配备有技艺精湛、经验丰富的安装调试团队。可以确保任何设备在内安装完成，并保证提供及时的售后服务。保证客户利益时，我们的责任，我们国内各办事处的技术服务队伍为客户提供以下售后服务：

定期维护、现场维修、操作指导和咨询、维护咨询、维修咨询、市内24小时（市外48小时）现场维修