

# 优质三孔水马护栏 道路施工隔离封闭水马隔离墩 江门厂家直供

产品名称	优质三孔水马护栏 道路施工隔离封闭水马隔离墩 江门厂家直供
公司名称	深圳市宝安区西乡壹路通设施厂
价格	45.00/个
规格参数	尺寸:1300*700mm 工艺:注塑 型号:jm-880
公司地址	深圳市宝安区西乡街道固戍社区下围园万力华工业园西平房102
联系电话	07553691180 18138991729

## 产品详情

产品名称：滚塑三孔水马

产品材质：PE 产品工艺：滚塑

产品规格：长:1200mm 高:650mm

**材质优：**完全用优质PE原料制造，注水后更具缓冲弹性，能吸收强大的冲力有效地减少对汽车、路人及围栏内工作人员的伤害。颜色鲜明，可根据道路要求选择不同颜色，清楚明确地指示行车路线。串连使用，整体承受力更强。

**轻便：**搬运方便，无需水泥墩那样使用吊车，节省搬运人手及成本。机动性高，适合任何道路使用。不会伤害路边，无需任何路面施工，即可安装，可叠放以减少堆放面积。

**灵活：**可跟随任何道路弯位作弯度调整，也可安放警示灯。适合任何道路、桥梁、停车场、收费站及高速临时封道口使用。

塑料防撞桶水马生产工艺分为：滚塑和吹塑两种

滚塑又称旋转成型、旋转浇铸成型。是一种热塑性塑料中空成型方法。

即先将粉状或糊状物料注入模内，通过对模具的加热和纵横向的滚动旋转，使物料借自身重力作用和离心力作用均匀地布满模具内腔并且熔融，待冷却后脱模而得中空制品。由于滚塑的转速不高，产品几乎无内应力，不易发生变形，凹陷等缺点。产品表面平整、光滑、色彩鲜艳。（如上图所示，即为滚塑水马）

吹塑是一种制造中空热塑性制件的方法。吹塑工艺由5步组成：1.塑料型胚（中空塑料管的挤出）；2.在型胚上将瓣合模具闭合，夹紧模具并切断型胚；3.向模腔的冷壁吹胀型胚，调整开口并在冷却期间保持一定的压力，打开模具，卸下被吹的零件；5.修整飞边得到成品。用于中空吹塑成形的热塑性塑料品种很多，原材料是为满足吹塑制品的功能、性能要求，吹塑级的原料很丰富，\*\*\*常用的原材料是聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯和热塑性聚酯等，也可以掺回料、废料、再生料等混合使用。

## 技术参数

装水重量：250kg/500kg 拉伸强度：16.445mpa；

冲击强度：20kj/cm<sup>2</sup> 断裂伸长率：264%

## 安装与使用说明：

- 1、因采用进口环保线性聚乙烯pe为原料，经久耐用，可循环再利用；
- 2、美观、不易褪色，连接使用，警示性高，降低事故发生率。
- 3、颜色鲜明，指示路线清楚明确，并可美化公路或城市；
- 4、中空灌水，具有缓冲性能，能有效吸收强大的冲击力，大大降低对车辆及人员的伤害；
- 5、串连使用，整体承受力强大，安装稳固；