

木材阻燃剂 木材阻燃剂

产品名称	木材阻燃剂 木材阻燃剂
公司名称	佛山市丽源化工有限公司
价格	18.00/公斤
规格参数	品牌；丽源:外观；白色粉末晶体 型号；209:添加量；15-20% 产地；佛山:样品；免费提供样品
公司地址	广东省佛山市南海区丹灶镇建沙路建设工业区
联系电话	0757-82528560 13889923197

产品详情

【产品概述】：各种天然，人造有机材料在使用过程如发生燃烧常会带来巨大的损失。为了减少这种情况的发生，需要对这些有机材料进行阻燃处理，使之成为难燃的材料，以实现防火的目的。为此，我公司自行研制开发了JL201水性阻燃剂。产品阻燃性能良好，具有无毒、环保腐蚀性小的特点，以之处理的材料吸湿性小、阻燃性好、燃烧时不排放有毒气体、并且还有较好的防腐、防虫效。处理后木材可达到国家要求的B1级

【环保性】

阻燃剂JL201（无卤阻燃剂）

产品描述：JL201是一种新型的无卤环保阻燃剂，该产品改变了传统的阻燃剂的易返潮、阻燃等级不高的很多缺点，为国际上性能优良的环保阻燃剂。

【优点】：1. 低烟、抑烟；烟毒性比传统型阻燃剂大为降低。

2. 高效：由于其良好渗透性，可以在很短的时间内达到明显的阻燃效果。

3. 无卤、无毒，符合国际上对环保的要求

4. 高的阻燃等级：可以达到高的阻燃等级，如：木材氧指数可达到80%，使产品由易燃到难燃甚至不燃。

【推荐用法与用量】：推荐专用于木材（多层板、家具、地板），保温板等。

用法：1.加压浸注 压力一般不小于2MPa,时间一般不小于8小时，吸收量大于150公斤/立方米。可达国家B1级以上要求。 2.浸泡处理 将木材置于盛满阻燃剂的浸泡槽中，常压浸泡时间不少于48小时，吸收量80公斤/立方米。接近达国家B1级以上要求。
3.涂刷处理 应反复涂刷3遍以上，吸收量0.3公斤/平方米。有一定的阻燃性能。

干燥：40℃ × 2小时，或低于80℃ 干燥，或自然干燥

【应用建议】：可以兑水5倍的水稀释

【包装方式】：25kg/桶

【保质期】24个月，常温避光贮存。

【包装规格】25KGPE桶。