

# PC/ABS台湾奇美PC-510华南地区经销

产品名称	PC/ABS台湾奇美PC-510华南地区经销
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	台湾奇美:PC/ABS PC-51
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

## 产品详情

产品说明：

WONDERLOY PC-510是一种聚碳酸酯+丙烯腈丁二烯苯乙烯(PC+ABS)产品,。它可以通过注射成型进行加工,在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货。典型应用领域为:房屋。特性包括:

阻燃/额定火焰

通过 ROHS 认证

高流动性

用途

外壳

RoHS 合规性

RoHS 合规

加工方法

注射成型

物理性能额定值单位制测试方法比重 --1.16g/cmASTM D792 --1.17g/cmISO

1183熔流率（熔体流动速率）(260 ° C/2.16 kg)22g/10 minASTM

D1238溶化体积流率（MVR）(260 ° C/2.16 kg)23.5cm/10minISO 1133Spiral Flow15.7cm内部方法收缩率 -

流动0.40 到 0.60%ASTM D955吸水率 (23 ° C, 24 hr)0.40%ASTM  
D570硬度额定值单位制测试方法洛氏硬度 (R 级)113ASTM  
D785机械性能额定值单位制测试方法抗张强度 屈服, 23 ° C49.0MPaASTM  
D638 屈服57.0MPaISO 527-2/50 断裂45.0MPaISO 527-2/50伸长率 断裂,  
23 ° C110%ASTM D638 断裂55%ISO 527-2/50弯曲模量 23 ° C2450MPaASTM  
D790 -- 12600MPaISO 178弯曲强度 23 ° C78.5MPaASTM D790 -- 291.0MPaISO  
178冲击性能额定值单位制测试方法悬壁梁缺口冲击强度 3.18 mm710J/mASTM  
D256 --50kJ/mISO 180/1A