

# 台湾奇美PC/ABS PC-540 现货充足

产品名称	台湾奇美PC/ABS PC-540 现货充足
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:台湾奇美 型号:PC-540
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

## 产品详情

PC/ABS 台湾奇美 PC-540 物性认证数据表

数据提供企业：湘远塑胶原料

性能项目测试条件测试方法数值/描述单位机械性能拉伸强度(引张强度)ASTM D638/ISO 527600 ( 8,320)kg/cm(MPa)[Lb/in<sup>2</sup>]断裂伸长率ASTM D638/ISO 527%拉伸模量ASTM D638/ISO 527kg/cm(MPa)[Lb/in<sup>2</sup>]拉伸屈服伸长率(延伸率)ASTM D638/ISO 527100拉伸断裂伸长率(延伸率)ASTM D638/ISO 527弯曲模量(弯曲弹性率)ASTM D790/ISO 17825100(35000)kg/cm(MPa)[Lb/in<sup>2</sup>]弯曲强度ASTM D790/ISO 178910(12,900)kg/cm(MPa)[Lb/in<sup>2</sup>]洛氏硬度ASTM D785IZOD 缺口冲击强度1/4" 23 ASTM D256/ISO 179kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in1/4" -30 ASTM D256/ISO 179kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in1/8" 23 ASTM D256/ISO 179kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in1/8" -30 ASTM D256/ISO 17965kg · cm/cm(J/M)ft · lb/inCharpy冲击强度23 ( 缺口 ) ASTM D256/ISO 179kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in-30 ( 缺口 ) ASTM D256/ISO 179kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in23 ( 无缺口 ) ASTM D256/ISO 179kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in-30 ( 无缺口 ) ASTM D256/ISO 179kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in物性性能比重(密度)ASTM D792/ISO 11831.18成型收缩率ASTM D9550.4-0.6%熔融指数(流动系数)200 /5kgASTM D1238/ISO 1133g/10min220 /10kgASTM D1238/ISO 1133g/10min吸水率23 /24HASTM D570/ISO 620.4%热性能热变形温度退火ASTM D648/ISO 75 ( ) 未退火ASTM D648/ISO 7592(197) ( ) 维卡软化点ASTM D1525/ISO R306107(225) ( ) 熔点- ( ) 燃烧性(率)UL941.5mmV-0 2.0mm5VB线性膨胀系数ASTM D696/ISO 1135922mm/mm. 电气性能介电常数100HZASTM D150/IEC 602501MHZASTM D150/IEC 60250体积电阻率ASTM D257/IEC 60093 .cm表面电阻率ASTM D257/IEC 60093 耐电弧性ASTM D495/IEC 60112加工条件干燥条件加工温度射嘴 料筒前段 料筒中段 料筒后段 熔体温度 模具温度 压力注塑压力Mpa保压压力Mpa背压Mpa螺杆转速rpm其他备注颜色特性OA部品用途