

泊头市宇硕工业泵 圆弧齿轮泵 YCB圆弧齿轮泵

产品名称	泊头市宇硕工业泵 圆弧齿轮泵 YCB圆弧齿轮泵
公司名称	泊头市宇硕工业泵厂
价格	700.00/套
规格参数	宇硕:YCB0.6-0.6
公司地址	河北省沧州市泊头市104国道东侧
联系电话	17736969481

产品详情

YCB圆弧齿轮泵用途

YCB圆弧齿轮泵适用于输送不含固体颗粒和纤维，无腐蚀性，温度不高于80℃，粘度为5-1500cSt的润滑油或性质类似润滑油的其他液体。

YCB圆弧齿轮泵应用范围

在输油系统中可用作传输、增压泵；

在燃油系统中可用作输送、加压、喷射的燃油泵；

在液压传动系统中可用作提供液压动力的液压泵；

在工业领域中，均可作润滑油泵用；

YCB圆弧齿轮泵结构

本系列圆弧齿轮泵主要有齿轮、轴、泵体、保护阀、轴端密封所组成。齿轮经热处理有较高的硬度和强度，与轴一同安装在可更换的轴套内运转。泵内全部零件的润滑均在泵工作时利用输出介质而自动达到。

YCB圆弧齿轮泵设有保护阀作为超载保护，保护阀的全回流压力为泵额定排除压力的1.5倍，也可在允许排出压力范围内根据实际需要另外调整。但注意本保护阀不能作减压阀的长期工作，需要时可在管路上另行安装。

YCB圆弧齿轮泵材质与适用介质

A 铸铁材质 - 用介质要求为不含，无腐蚀性的液态介质。

C
不锈钢材质 - 适用介质要求为不含固体颗粒，有无润滑均可，有无腐蚀性均可的液态介质或食品介质。

B 防爆材质 - 适用介质要求为不含固体颗粒的易燃易爆液态介质。

圆弧齿轮泵性能参数

型号

流量

排出压力

吸出高空

效率%

电动机

m³/h

L/min

MPa

高度MH₂O

转速

功率

机座号

YCB0.6/0.6

0.6

10

5

32

910

0.75

Y90S-6

YCB0.6/2.5

2.5

50

1.1

Y90L-6

YCB1.0/0.6

1

1.67

1390

Y80L2-4

YCB1.0/2.5

70

1400

1.5

Y90L-4

YCB1.6/0.6

1.6

26.7

42

YCB1.6/2.5

71

940

2.2

Y112M-6

YCB2.5/0.6

Y90S-4

YCB2.5/2.5

1440

4

Y112M-4

YCB3.3/0.6

3.3

55

60

Y100L-6

YCB3.3/2.5

72

960

5.5

Y132L-6

YCB4/0.6

66

YCB4/2.5

YCB5/0.6

83.3

1420

Y100L-4

YCB5/2.5

7.5

Y132L-4

YCB6/0.6

6

100

YCB6/2.5

YCB8/0.6

8

133

3

Y132S-6

YCB8/2.5

970

11

Y160L-6

YCB10/0.6

167

Y132M-6

YCB10/2.5

YCB12/0.6

12

200

61

Y132S-4

YCB12/2.5

75

1460

15

Y160L-4

YCB15/0.6

250

YCB15/2.5

1470

YCB20/0.6

20

333

68

Y160M-6

YCB20/2.5

77

980

22

Y200L2-6

YCB25/0.6

25

420

69

YCB25/2.5

30

Y225M-6

YCB30/0.6

500

YCB30/2.5

78

37

Y250M-6

YCB40/0.6

40

660

Y180L-6

YCB40/2.5

45

Y280S-6