

# KCB齿轮油泵 泊头宇硕 齿轮油泵 不锈钢齿轮油泵

产品名称	KCB齿轮油泵 泊头宇硕 齿轮油泵 不锈钢齿轮油泵
公司名称	泊头市宇硕工业泵厂
价格	600.00/套
规格参数	宇硕:KCB-18.3
公司地址	河北省沧州市泊头市104国道东侧
联系电话	17736969481

## 产品详情

### KCB齿轮油泵详细参数

用途：

KCB型齿轮泵适用于输送不含固体颗粒和纤维，无腐蚀性，温度不高于80℃，粘度为 $5 \times 10^{-6} \sim 1.5 \times 10^{-3} \text{ m}^2 / \text{s}$  (5-1500cSt) 的润滑油或性质类似润滑油的其他液体。

应用范围：

KCB齿轮泵在输油系统中可用作传输、增压泵；

在燃油系统中可用作输送、加压、喷射的燃油泵；

在工业领域中，均可作润滑油泵用。

结构特点：

KCB齿轮泵主要有齿轮、轴、泵体、保护阀、轴端密封（特殊要求，可选用磁力驱动，零泄露结构）所组成。齿轮经热处理有较高的硬度和强度，与轴一同安装在可更换的轴套内运转。KCB齿轮泵内全部零件的润滑均在泵工作时利用输出介质而自动达到。

KCB齿轮泵内有设计合理的泄油和回油槽，是齿轮在工作中承受的扭矩力小，因此轴承负荷小，磨损小，泵效率高。

KCB型齿轮泵设有保护阀作为超载保护，保护阀的全回流压力为泵额定排除压力的1.5倍，也可在允许排出压力范围内根据实际需要另外调整。但注意本保护阀不能作减压阀的长期工作，需要时可在管路上另行安装。

从主轴外伸端向泵看，为顺时针旋转。KCB齿轮泵技术参数如下:

型号

流量 Q

转速 n

排出压力 p

必需汽

效率

电动机

r/min

Mpa

蚀余量

r

%

m<sup>3</sup>/h

L/min

m

功率KW

型号

KCB-18.3

1.1

18.3

1400

1.45

5

44

1.5

Y90L-4

2CY-1.1/1.45

KCB-33.3

2

33.3

1420

2.2

Y100L1-4

2CY-2/1.45

KCB-55

3.3

55

0.33

7

41

2CY-3.3/0.33

KCB-83.3

5

83.3

43

2CY-5/0.33

KCB-135

8

135

940

46

Y112M-6

2CY-8/0.33

KCB-200

12

200

1440

4

Y112M-4

2CY-12/0.33

KCB-300

18

300

960

0.36

42

5.5

Y132M2-6

2CY-18/0.36

KCB-483.3

29

483.3

5.5

11

Y160M-4

2CY-29/0.36

KCB-633

38

633

970

0.28

6

Y160L-6

2CY-38/0.28

KCB-960

58

960

1470

6.5

18.5

Y180M-4

2CY-58/0.28

KCB-1200

72

1200

740

0.6

7

43

37

Y280S-8

本系列KCB齿轮泵,KCB齿轮油泵,不锈钢齿轮泵,2CY齿轮泵出厂配置：标配：泵头、联轴器

选配：KCB齿轮泵,KCB齿轮油泵,不锈钢齿轮泵,2CY齿轮泵泵座、电动机、过滤器