

TD皮带斗式提升机-推荐选型 提供报价

| | |
|------|--|
| 产品名称 | TD皮带斗式提升机-推荐选型 提供报价 |
| 公司名称 | 河南奥创机械设备有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 河南奥创:TD160-450 TD160:TD450 河南省:新乡市 |
| 公司地址 | 牧野区新辉路马坊路口 |
| 联系电话 | 0373-2678878 18937312466 |

产品详情

产品简介: TD型斗式提升机备有四种料斗, 即: Q型(浅斗)、H型(弧底斗)、ZD型(中深斗)、SD型(深斗)。TD系列斗式提升机均采用皮带+料斗提升输送物料, 目前已涉及到粮食、煤炭、粉煤灰、水泥、碎矿石、石英砂、炭素等行业领域中, 并得到很好的应用。

产品介绍 / PRODUCT DESCRIPTION

TD型斗式提升机按JB3926-85《垂直斗式提升机》标准设计制造, 目前国内常用的斗式提升机均为垂直式, 较新型. 广泛应用于冶金、化工、建材、矿山、粮油、食品、饲料、塑料、医药等行业。

产品优势 / PRODUCT FEATURES

TD-D型斗式提升机主要特点: 驱动功率小, 采用流入式喂料、诱导式卸料、大容量的料斗密集型布置. 在物料提升时几乎无回料和挖料现象, 因此无效功率少。提升范围广, 这类斗式提升机对物料的种类、特性要求少, 不但能提升一般粉状、小颗粒状物料, 而且可提升磨琢性较大的物料. 密封性好, 环境污染少。运行可靠性好, 先进的设计原理和加工方法, 保证了整机运行的可靠性, 无故障时间超过2万小时。提升高度高. 斗式提升机运行平稳, 因此可达到较高的提升高度。使用寿命长, 斗式提升机的喂料采取流入式, 无需用斗挖料, 材料之间很少发生挤压和碰撞现象。本机在设计时保证物料在喂料、卸料时少有撒落, 减少了机械磨损。YZ型轴减速器直接装在主轴轴头上, 省去了传动平台、联轴器等, 使结构紧凑、重量轻。该减速器噪音低, 运转平稳, 并随主轴浮动, 可消除安装应力. 内部带有异型辊逆止器, 逆止可靠, 可以有效防止提升机停机时发生逆转现象。传动装置: TD型斗式提升机的传动装置有两种形式分别配有YZ型减速器ZQ(或YY)型减速器。还可以根据用户需要左装或者右装。

技术参数 / TECHNICAL PARAMETERS

型号

TD160TD250TD315TD400料斗形式QhzDSdQhzDSdQhzDSdQhzDSd输送量 (m³/h) 5.49.69.61612222335173
0254024464166斗宽 (mm) 160250315400斗容 (L) 0.50.94.21.91.32.23.04.623.63.85.83.15.65.99.4斗距 (mm)
280350360450400500480560带宽 (mm) 200300400500斗速 (m/s) 1.41.61.61.8物料量大块 (mm) 25354555
型号TD500TD630TD160TD250TD350TD450料斗形式QhzDSdQhzDSdQSQSQSQSQS输送量 (m³/h) 3870589285
891424.78182225425072斗宽 (mm) 500630160250350450斗容 (L) 4.899.3151414.623.50.651.12.63.277.814.515
斗距 (mm) 500625710300400500640带宽 (mm) 600700200300400500斗速 (m/s) 1.8211.251.251.25物料量
大块 (mm) 6070253545