

## 环链斗式提升机-提供报价-推荐选型

产品名称	环链斗式提升机-提供报价-推荐选型
公司名称	河南奥创机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	河南奥创:TH型 TH160:TH1250 河南省:新乡市
公司地址	牧野区新辉路马坊路口
联系电话	0373-2678878 18937312466

## 产品详情

产品简介: TH斗式提升机为混合或重力方式卸料, 掏取式装料, 适用输送堆积密度不大于吨/米<sup>3</sup>的物料的粉状、粒状、小块状的低磨琢性物料, 物料的温度不得超过250度。

### 产品介绍 / PRODUCT DESCRIPTION

TH型斗式提升机是我厂基于TD斗式提升机研制的新产品, 其主要技术性能及参数符合垂直斗式提升机该标准等效, 牵引用圆环链符合矿用高强度圆环链。TH环链斗式提升机是我厂基于T型斗式提升机研制的新产品, 与T型斗式提升机相比, TH型斗式提升机具有输送量大, 提升高度高, 运行平稳可靠, 寿命长等显著优点。TH型斗式提升机牵引采用园环链, 符合矿用高强度园环链。

### 产品优势 / PRODUCT FEATURES

1、输送量大, 相同斗宽的TH型与HL型相比, 输送量增大近一倍; 2、采用了组装式链轮。有轮体、轮缘用高强度螺栓联接而成。在链轮磨损到一定程度后, 可拧下螺栓, 拆换轮缘, 更换方便, 且节约拆料、降低了维修费; 3、下部采用了重锤杠杆式张紧装置, 即可

实现自动张紧。一次安装后不需调整，可以保持恒定的张紧力，从而保证机器的正常运转，避免了打滑或脱链；4、牵引件为低合金高强度园环链，经适当的热处理后，具有很高的抗拉强度和耐磨性，使用寿命长。本提升机为混合或重力方式卸料，掏取式装料，适用输送堆积密度不大于吨/米<sup>3</sup>的物料的粉状、粒状、小块状的低磨琢性物料，物料的温度不得超过250度。

## 技术参数 / TECHNICAL PARAMETERS

型号	TH160		TH250		TH315		TH400		TH500		TH630		TH800		TH1000		TH1250		
料斗型式	zh	sh	zh	sh	zh	sh	zh	sh	zh	sh	zh	sh	zh	sh	zh	sh	zh	sh	
输送能力, m/h	19	30	30	48	35	59	58	94	73	118	114	185	150	240	240	360	360	540	
料斗	料斗容量(l)	1.2	1.9	3	4.8	3.75	6	5.9	9.5	9.3	15	14.6	23.6	24	38	38	60	60	95
	斗距(mm)	350		450		512				688				936		936		1001	
链条	园钢直径x节(mm)	12X45		18X64						22X86				24X86		24X86		28X90	
	单链条破断强(KN)	170		320						480				560		560		660	
料斗运动速度(m/s)	1.3		1.2		1.4				1.5				1.6		1.6		1.6		
传动链轮转数(r/min)	62.5		46.8		42.5		37.6		35.8		31.8		30.5		30.5		28		
输送物料的较大块(mm)	20		25		35		40		50		60		75		85		100		