

厂家供应胶球清洗装置用剥皮胶球

产品名称	厂家供应胶球清洗装置用剥皮胶球
公司名称	连云港市华银电力辅机有限公司
价格	.50/只
规格参数	品牌:华银
公司地址	中国江苏省连云港海州区西门工业园88号
联系电话	86-0518-85304837 13505138967

产品详情

连云港市华银电力辅机有限公司

作为提高发电厂运行效率的重要手段之一，在线式凝汽器胶球清洗系统已经成为电厂的标准配置，胶球质量好坏是该系统的关键要素之一。我厂长期供应清洗凝气器海绵胶球，供应直径8—32mm海绵光胶球，剥皮胶球，金刚砂海绵胶球。

订货须知

- 1、请清楚的说明您要使用的胶球的型号、种类
- 2、请说明您要订货的数量及是否要开具增值税专用发票，我们是一般纳税人单位，开具的是16%可以抵扣的专票。
- 3、颜色有特别要求的请提前标示。
- 4、我们一般是在订货的2-4天发货，根据库存决定发货时间。
- 5、我们的包装正常是200个小球一个半自封袋包装，如包装有特别要求请标示。

一、胶球种类

标准剥皮胶球：标准剥皮胶球特别适用于各种凝汽器铜管，标准剥皮胶球也是各发电厂常用的一种胶球。胶球由天然橡胶加发泡和特殊添加剂制造而成。标准剥皮胶球可以用于各种胶球清洗设备和水质。剥皮胶球有效去除生物污垢、高粘性生物污垢。适用于不锈钢管以及钛合金管换热器。

普通胶球：普通胶球表面光滑，主要用于可再剥皮磨打后制成标准剥皮胶球，一些发电厂因管道无较硬沉积才定购光胶球，一般用于不锈钢管。但对铜管使用的效果不佳。主要用于去除软性污垢，适用于冷却水应用场合，淤泥、粘泥、泥砂等.适用于铜管换热器。

金刚砂胶球：金刚砂胶球分为全金刚砂胶球和半金刚砂胶球两种。金刚砂胶球适用于清除各种结垢沉积较多的管道，但对管子有伤害，一般不长期使用，特别铜管更慎用。有效去除硬质结垢，如：碳酸钙。适用于钢管、不锈钢管换热器。

二、清洗凝汽器海绵胶球技术参数及质量标准

海绵胶球规格及适应的清洗铜管内径 一般等于或者小于0.5-1mm即可

海绵胶球外观质量标准

- 1、发孔均匀，气孔大小基本接近；
- 2、孔眼缺胶，深不大于3mm，每球不多于3个，缺胶面积总和不大于外表面积的10%；
- 3、胶球直径公差 $\pm 0.5\text{mm}$ ；
- 4、普通球 16—— 28，剥皮球 8—— 32，金钢砂胶球 16—— 26。

物理性能

在 40 ± 1 的水中，浸泡48小时后，湿态密度变化 $0.90 \sim 1.20\text{g/cm}^3$ 直径变化率不超过球径10%。

三、海绵胶球使用方法

正常投球量为凝汽器单侧单流程冷却管根数7%-13%，依胶球循环一次所需时间的长短，取下限或上限或其接近值，胶球循环一次的时间一般以30秒作为界限。

胶球补充周期或更换周期

胶球补充周期为胶球清洗系统累计运行7次，也可根据本单位具体情况不同调整补充周期。

胶球更换周期，根据国产球使用统计，其更换周期为胶球清洗系统累计运行60次。

另外，在水中浸泡一段时间后，个别胶球可能胀大过多，致使直径超标，在补充和更换胶球时，均应及时换掉，以防冷却管被堵。

四、常规型号

名称胶球直径（MM）

普通胶球16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、28、29、30、31、32

标准剥皮胶球8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32