

柱式轮廓标8玻璃钢柱式轮廓标8柱式轮廓标施工方法

产品名称	柱式轮廓标8玻璃钢柱式轮廓标8柱式轮廓标施工方法
公司名称	衡水润天玻璃钢有限公司
价格	29.00/根
规格参数	颜色:白色柱式轮廓标 形状:三角柱式轮廓标 用途:高速公路柱式轮廓标
公司地址	河北省衡水市枣强县唐林乡南吉利村
联系电话	15333383321

产品详情

柱式轮廓标8玻璃钢柱式轮廓标8柱式轮廓标施工方法

柱式轮廓交通标是较为常见的用来显示道路轮廓、保证行车安全的轮廓标，它的施工工法主要是测量放样——基础开挖——三角架固定柱体——浇注基础混凝土——粘贴反射片、百米牌——轮廓交通标报检。

第一步是测量放样，施工中使用全站仪对柱式轮廓标进行总体定位，对于有路缘石的路段采用量距定位，根据图纸上的尺寸确定基础开挖深度和开挖边线，洒出石灰线进行标识。

第二步是基础开挖，先是人工开挖，如果采用土模施工，则注意开挖宽度应大于设计宽度2cm左右；然后使用打夯机或小型夯实机具夯实基底；夯实基底后，测量队恢复控制点，测量基底标高，待合格后进入第三步。

第三步是固定柱体，先加工柱式轮廓标的固定支架，安装好支架后调整线形，插入玻璃钢立柱后调整角度本年个拧紧紧固螺丝，保证柱体垂直于水平面，三角形柱体的顶角平分线保证垂直于公路中心线。

第四步是浇注混凝土，人工配合溜槽注入混凝土，使用插入式振捣器进行插捣，然后找平收光洒水养生。

第五步是粘贴反射片和百米牌，反射片粘贴在轮廓标上，沿着行车方向按照左黄右白的原则；如果是二级公路，双侧粘贴白色反射片，车道右侧粘贴百米牌。

第六步是轮廓交通标报检，即经过检验合格后拆除支架进行下一路段施工。

