

膨胀水泥改性硅质聚苯板设备改性硅质保温板设备内部设计原理

产品名称	膨胀水泥改性硅质聚苯板设备改性硅质保温板设备内部设计原理
公司名称	大城县豆庄村艺仑机械设备厂
价格	80000.00/套
规格参数	成型压力:1吨 装机容量:45千瓦 外形尺寸:1200*600
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡豆庄村3街13排2号
联系电话	13613268783

产品详情

膨胀水泥改性硅质聚苯板设备改性硅质保温板设备内部设计原理

改性硅质聚苯板利用空压机加压后形成具有一定的泡沫,而后将泡沫与水泥浆同时搅拌,搅拌过程中水泥将不断膨胀,

当膨胀效果达到预先设定的配比后即可形成硅质改性聚苯板。

通常应用的领域为地面采暖保温层、屋面保温层、框架结构的墙体的填充层等

硅质聚苯板设备以聚苯乙烯料为主要原料,注入发泡剂;结合水、电、汽的有效控制;通过挤、压、拉;制造

出具有闭孔结构、质轻、高抗压的硬质厚板。公司在消化、吸收国外引进的保温板设备的基础上,进一步改进

、提高,通过价值性能比的分析,简化硅质板设备了工艺流程,改变保温板设备了螺杆的模具设计,提高保温

板设备的加工能力和增加了产品的规格。

硅质聚苯板设备主要由配料、真空吸附流水线和真空分离三部分组成。

