

# 电启动静音柴油发电机25千瓦

产品名称	电启动静音柴油发电机25千瓦
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:TO25000ETX
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

电启动静音柴油发电机25千瓦并网柜具有手动并联屏的所有功能。在开关选择掣置于“自动”位置时，自动同步器可以自动调节待并机组的频率和相位，在同步时输出合闸信号，实现自动并机。内置可编程控制器，可自动控制负载均衡，负载需求及机组运行之调度，确保电网可靠运行。电启动静音柴油发电机25千瓦市电故障时，并网柜能自动启动发电机组，自动并联，并对并统各种故障进行监控。

静音设立了动力输出和技术性能的\*\*。尖端的燃油喷射系统提供优异的动力性能和更高的燃油效率，

同时带传动，顶置凸轮轴和低湍流设计使得运行更安静。发动机效率从来没有这样好。

水冷

的燃油喷射系统能更很好的使用燃油。

很好燃烧显著降低排放。

带传动，顶置凸轮轴和低湍流设计使运行更安静。

铸铁缸体结构，耐用并保证性能稳定。

电启动静音柴油发电机25千瓦

静音柴油发电机冷却水量不足会降低其冷却效果，柴油机因得不到有效的冷却而过热;冷却水、机油的油温过高，也会引起柴油机过热。此时柴油发电机气缸盖、气缸套、活塞组件及气门等主要受热负荷大，其机械性能如强度、韧性等急剧下降，使零件变形增加，减小了零件间的配合间隙，加速机件磨损，严重时还会产生裂纹、机件卡住的故障。

## 型号TO25000ETX

### 发电机参数

额定功率： 25KW

备用功率： 27KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

启动方式： 电启动

机构类型： 静音式

功率因素： 0.9/1.0

相 数： 单/三相

电机类型： 稀土永磁电机

### 发动机参数

发动机品牌： 大泽動力

发动机型号： TO-WP25

冷却方式： 水冷却

额定转速： 1500r/min

缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

燃烧系统： 直喷式

进气方式： 自然吸气

绝缘等级： H级

控制装置： ECU

消音装置： 工业消音装置

调速方式： 机械调速

油箱容量： 50L

过载能力： 100%

压缩比： 19:1

曲轴专项： 逆时针

#### 整机参数

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

过载保护： 有

控油装置： 有

机器油耗： 200g/kw.h (满载)

工作时间： 8-12H

噪音水平： 62-72db

机器重量： 490/590kg

外形尺寸： 1450\*870\*1000 (不带轮子)

售后服务： 大泽原装 全国联保

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包