

PZ973X-10C电动刀型闸阀

产品名称	PZ973X-10C电动刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1900.00/台
规格参数	材质:铸钢、不锈钢 型号:PZ973HX-10C 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973X-10C电动刀型闸阀该产品驱动部分采用多回转电动装置，用以驱动和控制阀门的开启和关闭，操作人员可以在控制室内远距离对阀门进行控制，也可以现场手动操作，也可以与计算机配合实现计算机自动控制。广泛应用于排水、供热、电站、化工、食品、造纸、制药、煤矿、采矿等工程，满足了现代工、农业的自动化要求。

PZ973X-10C电动刀型闸阀特点：

- 1、启闭迅速，平稳可靠，自动化程度高。
- 2、安装高度及位置不受限制。
- 3、采用防爆型电动装置，在易燃易爆，甚至有毒气体环境中可以正常工作。
- 4、配有手动，万一供电间断，可以手动操作开启或关闭阀门，有效控制介质，防止事故发生。

PZ973X-10C电动刀型闸阀电动装置参数：

- 1、电源：AC380V、50HZ。
- 2、标准型：标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、防护等级IP65,可直接用于户外。
- 3、防水型：防水型产品具有防尘、防浸水(IP67)的外壳防护等级。
- 4、防爆型(EX)：防爆等级为DII BT4/DII CT4(不含乙炔)。
- 5、环境温度：-20 ~ 40 。

6、可选：配电气控制器。

PZ973X-10C电动刀型闸阀主要性能规范

公称压力 (MPa) 壳体试验 (MPa) 密封试验 (MPa) 工作温度 适用介质

1.0 1.5 1.1 100 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

PZ973X-10C电动刀型闸阀主要零部件材质

体、盖 闸板 阀杆 密封面

不锈钢、碳钢、灰铸铁 碳钢、不锈钢 不锈钢 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ973X-10C电动刀型闸阀主要外形及连接尺寸

公称压力 DN L D1 D2 H A B C D Z-M 电装型号

0.6MPa 50 48 90 110 600 215 125 318 197 4-M12 DZ10

65 48 110 130 670 215 125 318 197 4-M12 DZ10

80 51 125 150 680 215 125 318 197 4-M16 DZ10

100 51 145 170 700 215 125 318 197 4-M16 DZ10

125 57 175 200 720 215 125 318 197 8-M16 DZ10

150 57 200 225 790 215 125 318 197 8-M16 DZ10

200 70 225 280 850 215 175 363 197 R-M16 D715

250 70 310 335 1100 215 125 363 197 12-M16 DZ20

300 76 362 395 1180 215 125 363 197 12-M20 DZ20

350 76 412 445 1280 215 125 363 197 12-M20 DZ30

400 89 462 495 1460 215 125 363 197 16-M20 DZ45

450 89 518 550 1600 240 235 437 227 16-M20 DZ45

500 114 568 600 1800 240 235 437 227 16-M20 DZ60

600 114 670 705 2100 240 235 437 227 20-M22 DZ60

700 127 775 810 2300 274 260 526 283 24-M22 DZ90

800 127 880 920 2500 274 260 526 283 24-M27 DZ120

900 154 980 1020 2700 319 295 554 309 27-M27 DZ180

