

4吨爆破器材运输车新年新报价

产品名称	4吨爆破器材运输车新年新报价
公司名称	襄阳弘润专用汽车有限公司
价格	面议
规格参数	名称:爆破器材运输车 型号:XZC5070XQY5 产地:湖北襄阳
公司地址	襄阳市襄州区张湾云湾村(名城路中段,乾昌工业园内3幢)
联系电话	13042806688

产品详情

【整车技术参数】

【整车技术参数】

产品商标 中昌牌 公告批次 295

产品名称 爆破器材运输车 产品型号 XZC5070XQY5

总质量(Kg) 7360 驾驶室准乘人数(人) 2,3

额定载质量(Kg) 3930,3865 外形尺寸(mm) 5960 × 1970 × 2770

整备质量(Kg) 3300 货厢尺寸(mm) 4150 × 1900 × 1730

接近角/离去角(°) 20/18 前悬/后悬(mm) 1040/1612

轴荷(Kg) 2640/4720 最高车速(Km/h) 80

备注:厢体顶部封闭,不可开启.随底盘选装驾驶室外观变化;车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化.选装侧门,侧门型式及位置;

该车为EX/ 型车辆;所有运输介质均具有独立包装,运输介质类别和项别号:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G;侧防护与车辆采用螺栓连接,材料为:Q235A.后下部防护装置,材料:Q235A,连接方式:焊接连接,断面尺寸(mm):100 × 50,离地高度400mm;该车安装ABS,ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS生产厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.该车仅选用子午线轮胎.前轮安装盘式制动器.该车安装具有定位功能的行驶记录仪,安装限速装置,限速80km/h.排气管前置.所有发动机对应油耗值均为17.5L/100km.

【底盘技术参数】

底盘型号 EQ1070SJ3BDFWXP 底盘名称 载货汽车底盘

商标名称 东风牌 生产企业 东风汽车股份有限公司

轴数 2 轮胎数 6

轴距 (mm) 3308

轮胎规格 7.00-16,7.00R16

钢板弹簧片数 6/6+5 前轮距(mm) 1503,1485,1441

燃料种类 柴油 后轮距(mm) 1494,1458

排放依据标准 GB17691-2005国 ,GB3847-2005

发动机型号 发动机生产企业 排量(ml) 功率(Kw)

CY4BK551 东风朝阳朝柴动力有限公司 3707 75

4吨爆破器材运输车操作与使用注意事项:1.行驶前和途中应经常检查车辆各部件的完好情况，如：厢体与底盘连接是否紧固、门锁铰链是否牢固可靠、灯光信号是否正常。2.打开厢体双后门或侧门装卸爆破器材时，要把双后门或侧门风钩挂在侧面的风钩座上。

操作与使用注意事项:1.车辆发动机排气管尾端安装有排气火花熄灭器（安全防火罩）。在进入禁火区域时，应将汽车排气管上的安全防火罩阀门关闭进行防火；车辆不在禁火区域时，打开阀门不影响车辆排气。

4吨爆破器材运输车 危险品运输车是指运输1到9类危险货物的专用车辆。它的运输形式大致分为封闭厢式运输、栏板式运输、罐式运输。根据运输介质不同，它又称民爆物品运输车，气瓶运输车，易燃气体厢式运输车，易燃液体厢式运输车，杂项危险品厢式运输车等，不同的危险品选用对应的专用运输车辆，危险品运输车在配置需有的硬性配置，排气管前置，刹车为前碟后鼓式刹车，装配ABS、限速、缓速、防飞溅、大灯高度调节、停车契装置。