

500A内燃发电电焊机投标

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 500A内燃发电电焊机投标 |
| 公司名称 | 上海睫曼电力设备有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室 |
| 联系电话 | 021-51987693 13022158531 |

产品详情

欧洲狮发动机与电焊机一体的机器，发电机通过转动发出电流直接带动焊机进行工作，一般有柴油动力柴油柴油动力两款常用。500A内燃发电电焊机投标附带小功率辅助电源，可以带动照明等小功率设备。直流的电焊直流电焊机可以说也是一个大功率的整流器，分正负极，交流电输入时，经变压器变压后，再由整流器整流，然后输出具有下降外特性的电源，输出端在接通和断开时会产生巨大的电压变化，两极在瞬间短路时引燃电弧，利用产生的电弧来熔化电焊条和焊材，冷却后来达到使它们结合的目的。焊接变压器有自身的特点，外特性就是在焊条引燃后电压急剧下降的特性。

技术参数

产品型号：GT-500TSI

额定功率KW：22

备用功率KW：25

额定频率HZ：50

额定电压V：220

启动方式：电启动

机构类型：静音款

相 数：单相

电焊机参数

电流调节：0-500A

焊条范围MM：0-8.0

焊接模块：工业焊接模块

空载电压V：70

焊机等级：工业级

机器油耗G/KW.H：200

工作时间H：12~15

消声装置：工业级消声装置

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：GT-5100TSI

冷却方式：水冷

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：四缸、涡轮式、水冷

发动机马力：45HP

燃油类型：柴油

其他参数

蓄电池：12-8.3A-Ah

油箱容积：60L

机油容量：4.65L

调速方式：自动调速

过载保护：有

漏电保护：有

绝缘等级：F

电流调节：旋钮调节

整体外形及重量噪音

长mm：2400

宽mm：1000

高mm：1560

整机净重KG：800/1100

焊机等级：A级-工业级别

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

发电电焊一体机的组成部位有哪些

我们都知道发电电焊一体机具有很多方面的优点,比如说它具有重量轻,体积小和便于移动等特点,对于一些移动不方便设备的使用非常的好,而且还能达到很好的焊接质量,所以说它在很多地方都有非常重要的应用。

这种发电电焊一体机的组成有很多,比如说发动机,电球和控制器,这也是这种发电电焊机的重要组成部分,每个组成部分都有着自己的作用,缺一不可。

发电电焊一体机在应用中可以有汽油和柴油两种发电设备,在不同的燃油的应用中它所表现出来的性能特点也是有一定的区别的,用户们在选择的时候也是需要多多注意的。