

# 中石油公司250A发电电焊机

产品名称	中石油公司250A发电电焊机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

中石油公司250A发电电焊机焊接优良 采用IGBT斩波，再加上脉宽调制和电抗器平波技术，使得焊接电压波形更平稳。焊接时电流不过零，电流波动小，焊缝质量高。优质电力新型欧洲狮技术与减震线圈的应用，使机器可以达到电焊电压完美的波形。而没有浮动的电焊电流则意味着高质量的电焊操作。易操作性 轻便和简洁的设计改进了机器的现场操作性，并且节省了大量的储存空间，同时四个持久耐用的车轮更便于运输。应用广泛 可适用于不同的焊条直径和焊接环境，让焊接操作变得更加得心应手。

产品型号：B-250GDI

发电机参数:

额定功率KW: 5

备用功率KW: 6

额定频率HZ: 50

直流电压V: 220

启动方式: 手/电启动

机构类型: 开架式/手推式

相 数: 单相

电机类型: 稀土永磁电机

电焊机参数:

电流调节A: 0-250

焊条范围MM: 0-5.0

焊接模块: 工业焊接模块

空载电压V: 70

焊机等级: 工业级

机器油耗G/KW.H: 380 (满载)

工作时间H: 7.5-12

消声装置: 工业级消声装置

汽油发动机参数:

发动机品牌: 欧洲狮

发动机型号: B-186GDI

冷却方式: 风冷

额定转速r/min: 3000

燃烧系统及缸体结构: 单缸、风冷、发动机

燃油型号: 90号以上无铅汽油

燃油类型: 汽油

连接方式: 刚性连接

其他参数:

蓄电池: 12-8.3A-Ah

油箱容积: 15L

机油容量L: 1.65

调速方式: 自动调速

过载保护: 有

漏电保护: 有

绝缘等级: F

电流调节: 旋钮调节

整体外形及重量噪音:

长mm: 715

宽mm: 540

高mm: 575

整机净重KG: 70

焊机等级: 工业永磁焊机

标准配置:

燃油表

机器油耗

电磁控油阀

全方位保护装置

输出指示灯

电压表

过载保护

启动蓄电池及连接电缆

品牌理念:

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮B-250GDI产品介绍:

- 1.欧洲狮B-250GDI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮B-250GDI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮B-250GDI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮B-250GDI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮B-250GDI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮B-250GDI 工业消音装置 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务:

1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技

术指导：

2.对用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：

3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：

4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

汽油机驱动发电机运转，将汽油的能量转化为电能。

在汽油机汽缸内，经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化汽油充分混合，在活塞上行的挤压下，体积缩小，温度迅速升高，达到汽油的燃点。汽油被点燃，混合气体剧烈燃烧，体积迅速膨胀，推动活塞下行，称为‘作功’。各汽缸按一定顺序依次作功，作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量，从而带动曲轴旋转。将无刷同步交流发电机与汽油机曲轴同轴安装，就可以利用汽油机的旋转带动发电机的转子，利用‘电磁感应’原理，发电机就会输出感应电动势，经闭合的负载回路就能产生电流。汽油发电机组属自备电站交流供电设备的一种类型，是一种小型独立的发电设备，以内燃机作动力，驱动同步交流发电机而发电。