

# 智能操作8千瓦柴油发电机

产品名称	智能操作8千瓦柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:GT-950TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

### 智能操作8千瓦柴油发电机

欧洲狮柴油发电机的优势有：欧洲狮静音柴油发电机运行的时候声音比较低，适合医院学校等比较安静的场合。静音发电机配置静音结构，整机做静音设计，外加工业，保证整个机组的静音设计。静音发电机比开架发电机故障率小，运行声音低，启动平稳简单，可以增加自动化控制装置，远程遥控发电机运行数据，是发动机运行时候的水温，环境温度，柴油机油的容量等通过微电脑进行显示，从而实现自动化智能控制，便于更好的维护维修机器。

### 智能操作8千瓦柴油发电机

欧洲狮动力静音柴油发电机组属非连续运行发电设备，若连续运行超过12h，其输出功率将低于额定功率约90%。尽管柴油发电机组的功率较低，但由于其体积小、灵活、轻便、配套齐全，便于操作和维护，所以广泛应用于矿山、铁路、野外工地、道路交通维护、以及工厂、企业、医院等部门，作为备用电源或临时电源。当发电机油管爆裂，缺少机油时，油压保护系统将开始工作，立即将柴油机停止工作；当发动机供油系统出现故障，柴油机产生超速保护系统开始工作，立即拉动断油器，使发动机停机；当油温和水温超过极限温度时，温度系统将开始工作，使发动机停止工作。本发动机出现以上故障时，均立即使发动机停止工作。并有中文记录故障和声音报警，以提醒机工检查故障原因，排除故障，确保机组正常运行。

### 8KW开架柴油发电机

#### 型号

GT-950TSI

#### 额定功率

KW

8

备用功率

6.2

额定电压

V

220/380

额定转速

rpm

3000

额定频率

HZ

50

相数

单相/三相

功率因数

1

绝缘等级

F

控制装置

ECU

面板型式

普通面板

插座

两个插座

接线柱

有

DC 12V输出

接线柱输出

外形尺寸：长X宽X高

mm

755\*495\*705

净重

kg

120

噪音（7m处）

dB(A)

58-62

结构型式

开架款

发动机型号

OU-192FTSI

电机类型

励磁电机

直流输出

12V/8.3A

发动机型式

单缸、直喷、风冷

启动方式

电启动（遥控、ATS）

冷却方式

空气冷却

进气方式

自然吸气

燃料类型

0#(夏),-10#(冬),-20#(严寒)

调速方式

自动调速

机器配置

标准

燃油表

超负载保护

自动过载保护

电压表

输出指示灯

电磁控油伐

燃油消耗率

g/kw.h

200

机组燃油箱容量

L

20

机油容积

1.6

机组连续运行时间

H

12

过载能力

%

100

连接方式

锥度轴刚性连接

售后服务

欧洲狮原装 全国联保

质保一年 终身维护

产品信息

含16%增值税