

9000风量选什么型号的布袋除尘器

产品名称	9000风量选什么型号的布袋除尘器
公司名称	泊头诺利多尼环保机械制造有限公司
价格	21000.00/台
规格参数	品牌:诺利多尼 型号:NLDN--140 产地:河北沧州
公司地址	泊头市洼里王镇季家八里庄
联系电话	13482911118 15076763555

产品详情

9000风量布袋除尘器选用范围：

首先作为9000风量的配套记性布袋除尘器，可以根据排放物料的排量，开始分类了，可以选择脉冲布袋除尘器，也可以选择PPC布袋除尘器了，它可以满足排灰量大的用户，多室工作，单室离线清灰，不用人工再去清理灰尘了。

同时也是3吨燃煤锅炉及3吨生物质锅炉的配套除尘器，锅炉上使用要注意滤料的选择，含氧度和含硫比例，氮氧化物的比例，都要考虑。

9000风量布袋除尘器型号选配注意事项：

1：烟气粉尘的浓度

2：烟气粉尘的温度

3：粉尘的排量

4：烟气粉尘的腐蚀性

除去以上四点，才可以按9000风量，去配套常规的布袋除尘器型号

型号：nldn-140

脉冲气阀 14位

外形尺寸：2440*1800*5000

风机：15千万

9000风量布袋除尘器运行及维护：

1. 除尘器投入运行后，应设专人管理维修，熟悉除尘器工作原理及技术性能，掌握调整与维修方法，每班巡回检查，建立运行纪录。
2. 压缩空气的油水分离器，过滤器、储气罐、气包班应排污一至二次。
3. 压缩空气的过滤材料每隔2 - 6个月更换一次。
4. 电磁脉冲阀每三个月应清洗一次，并更换易损件。
5. 各类橡胶密封件应定期更换。
6. 排气口如有冒灰现象，应检查滤袋是否脱落破损，螺栓（文氏管）是否松动，垫料是否老化。（可打开上揭盖检查）
7. 如每次清灰后发现排气口冒灰，则属清灰过度，应调整清灰周期。
8. 应定期检查滤袋完好状况（三个月一次），若有破损应立即更换、修补。修补时，应用与滤袋相同材料贴补，严禁只用线对口缝合。布袋一般使用期为1 - 2年。
9. 经常保持除尘器本体的清洁，油漆有碰损处应及时涂补，至少每二年刷涂一遍。