

静音10kw柴油发电机车载机

产品名称	静音10kw柴油发电机车载机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

静音10kw柴油发电机车载机正确连接主电路（一次线路），通电，观察电源指示状态。手动操作：把选择开关打在手动档位，当市指示灯及发电指示灯都亮时即市电、发电状态同时存在时，该档位的手动电气控制系统才能任意发挥控制作用，按一下“市电供电”，系统则由市供电，按“发电供电”，系统则由发电供电。自动操作：把选择开关打在自动档位，系统进入自投自复状态，当市电欠缺或缺相时，系统发出一个发电机组自启动信号，机组启动后并供电到本系统时，系统延时（可调时间继电器）切换到发电供电状态，市电恢复则系统又延时（可调时间继电器）切换到市电供电位置，静音10kw柴油发电机车载机并发出自动停机信号，达到双电源切换的目的。

静音10kw柴油发电机车载机专用的降噪音消声材料，极大程度地抑制机械噪声。高效减震措施确保机组的平衡运行。科学的观察窗和紧急停机按钮，方便操作和观察运行状态。良好的通风系列及防止热辐射措施保证了机组始终工作于适宜的环境温度。欧洲狮动力柴油机被广泛应用于国防、航空、车辆、船舶、工程机械、发电机组，并以其体积小、重量轻、抗突加负载能力强、噪音低、经济可靠等特点被业界认可。静音10kw柴油发电机车载机优质的质量赢得了客户的一致好评和信赖。公司一直奉行“以质量求生存，靠科技求发展”的宗旨。在实施全面质量管理的基础上，以精良的工艺装备，精湛合理的设计，专业化的出产。

产品型号：GT-10TFSI

发电机参数：

额定功率KW：10

备用功率KW：11

额定频率HZ：50

额定电压V：220/380

启动方式：电启动

机构类型： 静音款

功率因素： $\text{COS} = 0.8/0.9/1.0$

相 数： 单/三相

燃油型号#： 0#夏季、-10#柴油

排 量： 794cc

消声装置： 工业消声装置

电机类型： 励磁电机

机器油耗G/KW.H： 200（满载）

工作时间H： 12

柴油发动机参数：

发动机品牌： 欧洲狮

发动机型号： OU-280TFSI

冷却方式： 水冷却

额定转速r/min： 3000

发动机形式： 双缸、V型、涡流式、发动机

进气方式： 自然吸气

防护等级： 电机IP20 机组IP25

油箱容量L： 26

机油容量L： 2.8

连接方式： 锥度轴刚性连接

过载能力%： 100

调速方式： 机械调速

机器配置： 标准

绝缘等级： F

保护装置：

水温保护

低油压保护

频率保护

过载保护

整体外形及重量噪音：

长mm：1280

宽mm：620

高mm：780

整机净重KG：285/325

7m/db(A)3000rpm(min-1)：60-72

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

双工业消音装置

工业隔音棉

自适应高原用增压器

ATS自动切换装置

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮GT-10TFSI产品介绍：

- 1.欧洲狮GT-10TFSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮GT-10TFSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮GT-10TFSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮GT-10TFSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮GT-10TFSI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮GT-10TFSI 工业消音装置 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务：

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助