

# GT-12TFSI交流12kw柴油发电机220v

产品名称	GT-12TFSI交流12kw柴油发电机220v
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

GT-12TFSI交流12kw柴油发电机220v为了满足部队、城建、筑路、邮电、通讯、地质、矿产钻采等野外和移动作业的需要，我公司专门开发了移动电站系列柴油发电机组，作为动力、照明和通讯用电的主电源或备用电源。该系列机组的柴油机主要采用德国欧洲狮BT系列、MT系列柴油机，欧洲狮动力其产品具有油耗低、可靠性高、扭矩大、易起动、操作维修方便等特点。

GT-12TFSI交流12kw柴油发电机220v柴油发电机以内燃机作动力，驱动同步交流发电机而发电。将无刷同步交流发电机与柴油机曲轴同轴安装，就可以利用柴油机的旋转带动发电机的转子，利用‘电磁感应’原理，发电机就会输出感应电动势，经闭合的负载回路就能产生电流。

柴油发电机组是由内燃机和同步发电机组合而成的，内燃机的大功率受零部件的机械负荷和热负荷的限制，称为额定功率，GT-12TFSI交流12kw柴油发电机220v交流同步发电机的额定功率是指在额定转速下，长期连续运转时，输出的额定功率，通常把柴油机输出额定功率与同步交流发电机输出的额定功率之间，称为匹配比。

产品型号：GT-12TFSI

发电机参数：

额定功率KW：12

备用功率KW：12.1

额定频率HZ：50

额定电压V：220/380

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：COS =0.8/0.9

相 数：单/三相

燃油型号#：0#夏季、-10#柴油

排 量：890cc

消声装置：工业消声装置

电机类型：励磁电机

机器油耗G/KW.H：200（满载）

工作时间H：12

柴油发动机参数：

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-290TFSI

冷却方式： 水冷却

额定转速r/min：3000

发动机形式：双缸、V型、涡流式、发动机

进气方式：自然吸气

防护等级：电机IP20 机组IP25

油箱容量L：26

机油容量L：2.8

连接方式：锥度轴刚性连接

过载能力%：100

调速方式：机械调速

机器配置：标 准

绝缘等级：F

保护装置：

水温保护

低油压保护

频率保护

过载保护

整体外形及重量噪音：

长mm：1280

宽mm：620

高mm：780

整机净重KG：285/325

7m/db(A)3000rpm(min-1)：60-72

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

双工业消音装置

工业消音棉

自适应高原用增压器

ATS自动切换装置

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮GT-12TFSI产品介绍：

- 1.欧洲狮GT-12TFSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮GT-12TFSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮GT-12TFSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮GT-12TFSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运营成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮GT-12TFSI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮GT-12TFSI 工业消音装置 工业吸音棉 加厚静音罩

#### 售后服务：

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对终用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助