

膨胀螺栓，膨胀螺丝，非标螺栓，定制螺栓，异型螺栓

产品名称	膨胀螺栓，膨胀螺丝，非标螺栓，定制螺栓，异型螺栓
公司名称	靖江市万优紧固件厂
价格	.00/个
规格参数	万优:膨胀螺栓 GB螺栓:螺丝 江苏靖江:批发零售
公司地址	靖江市西来镇敦义港北首50米（住所）
联系电话	0523-84238869

产品详情

螺栓规格：按图生产

材质：Q235B Q345B 45# 35# 16Mn 40Cr 35CrMo 20CrMo

等级：4.8级 400MPa-530MPa，8.8级800MPa-920MPa, 10.9级 1030MPa-1230MPa
抗拉强度最小值和最大值

表面处理：达克罗镀锌，热镀锌，冷镀锌，多元合金共渗，氧化发蓝

主要生产国标、德标、美制、非标、紧固件，主要产品有：螺栓、六角螺栓、轮胎螺栓、双头螺栓、高强度螺栓、地脚螺栓、马车螺栓、建筑植筋螺栓、球头螺栓、内六角螺钉、紧定螺钉、各种螺母及非标准件、螺旋输送机等，广泛用于机械、电力、交通、电子通讯、农用车、汽车制造、建筑水泥机械、建筑、纺织机械等行业。

普通螺栓能承受横向和轴向的载荷，但横向的载荷承受方法主要是靠预紧力矩带来的摩擦力，而铰制孔螺栓也是能承受横向和轴向载荷，横向载荷的承受方法是靠螺栓本身的抗剪强度，它的横向承载能力远高于普通螺栓，而轴向承载能力和普通螺栓相同

普通螺栓螺杆部分直径与其孔之间的基本尺寸一般不一样,(一般孔尺寸比螺栓尺寸大0.5~1毫米)所以不能叫配合。它靠螺栓的预紧力防止被联接件的相对滑动和运动。当被联接件间有相对滑动时，预紧力便转化为摩擦力，防止其运动，因此需要较大的预紧力。

铰制孔螺栓

铰制孔螺栓联接，螺杆部分直径与其孔之间的基本尺寸一样,是过渡配合（不是间隙配合）。

当被联接件间有相对滑动时，依靠螺栓本身的抗剪作用，防止其运动，因此只需要较小的预紧力。

德语: die Passschraube 密配螺栓，铰孔螺栓

die Schraube 螺栓

铰制孔螺栓应用范例：用于在振动载荷条件下，利用摩擦传力的结构，宜用铰制孔螺栓（靠零件形状传力）。

用途范围：主要用于连接的地方华隆，冶金，传动，纺织，连接。