

板式给料机在500t/h砂石生产线的应用

产品名称	板式给料机在500t/h砂石生产线的应用
公司名称	南通联源机电科技股份有限公司
价格	960000.00/台
规格参数	型号:GBZ2000*1000 槽板宽度:20000 输送距离:10m
公司地址	南通海安县海安镇通扬路19号
联系电话	0513-13606279786 13606279786

产品详情

板式给料机在500t/h砂石生产线的应用

一：原始参数

- 1) 物料：石灰石
- 2) 最大进料颗粒：小于1000mm
- 3) 出料粒度：0-5mm，5-10mm，10-20mm，20-30mm
- 4) 处理能力：500t/h
- 5) 砂粒生产为干法生产
- 6) 系统中皮带机长度根据现场布置形式调整
- 7) 安装形式：固定式

二：主要生产设备如下：

- 1) GBZ2000*10000重型板式喂料机，
- 2) PE1200 × 1500颚式破碎机
- 3) PF1820反击式破碎机
- 4) 2YK-3070圆振动筛,4YK-3070圆振动筛,

5) XPCF600高效细碎机

5) B1200皮带输送机, B1000皮带输送机, B800皮带输送机

三: 生产工艺流程如下:

大料仓物料 GBZ2000 × 10000重型板式喂料机 PE1200 × 1500颚式破碎机 B1200皮带输送机 PF1820反击式破碎机 B1200皮带输送机 4YK-3070圆振动筛 XPCF高效细碎机 2YK-3070圆振动筛

注: 经过4YK-3070圆振动筛筛分后, 0-5,5-10,10-20,20-30的骨料通过B1000皮带输送机进入堆场, 大于30mm的石料进入XPCF高效细碎机破碎后, 用B100的皮带输送机输送到2YK3070振动筛。

四: GBZ2000 × 10000重型板式喂料机技术参数如下:

内容	单位	参数	备注
----	----	----	----

规格 GBZ2000 × 10000

槽板宽度 mm 2000 底板材质16Mn厚度20mm

中心距 mm 8000

最大物料粒度 mm 1000

输送物料 石灰石

物料容重 t/m³ 1.6

输送量 t/h 500

输送倾角 ° 0

输送速度 m/s 0.13

坦克履带链节距 mm 216

电动机 YVF2-225S-4-37 变频调速

功率 kW 37

减速机 P2KA17-500 扭力臂空心轴套装

速比 i 450

安装方式 左装/右装

设备重量 t 52

五: GBZ2000 × 10000mm重型板式喂料机供货范围

序号	设备及部件名称	数量或规格
----	---------	-------

1 重型板式给料机 GBZ2000 × 10000mm

1.1 传动装置 1套

1.1.1 减速器 P2KA17-450 (1台) (含锁紧盘、扭力臂、逆止器)

1.1.2 电动机(变频调速)YVF2-225S-4-37 (1台)

1.2 机架 1套

1.2.1 滚轮装置 1套 (上托链轮、下托轮)

1.2.2 导料板、罩壳 1套

1.3 头轮装置 1套

1.4 尾轮装置 1套

1.5 链条 1套

1.6 槽板 1套

1.7 安装地脚螺栓 1套

2 随机配件 1套 (上托链轮2只+槽板1块)

3 随机技术资料 1套

电话：13606279786