

EDS3448-5-0400-000年底特惠

产品名称	EDS3448-5-0400-000年底特惠
公司名称	楷卓自动化设备（上海）有限公司
价格	1898.00/只
规格参数	品牌:贺德克 货期:现货 产地:德国
公司地址	上海市沪太路5018弄梓坤科技园809室
联系电话	021-66871701 15900834468

产品详情

EDS3448-5-0400-000年底特惠！

长期库存，价格优惠！

多年经销经验，德国源头采购，保证原装！

楷卓自动化设备（上海）有限公司

您好！很高兴能与贵公司联系，我公司主要经销全球知名工业自动化产品。希望能与贵公司在产品销售、系统开发、工程服务等方面与贵公司开展合作，欢迎广大客户朋友来电来函垂询，我们将竭诚为您服务。

主营产品：

【贺德克 HYDAC】

EDS 系列压力开关（EDS3000，EDS300，EDS1700，EDS601，EDS1700）、ETS 系列温度开关（ETS4000，ETS1700）、HDA 系列压力传感器（HDA3800，HDA3800-124，HDA4700，HDA4400）、EVS3100 流量传感器、ENS3000 液位传感器、贺德克滤芯等系列产品。部分现货。

【穆格 MOOG】

G761、D791、D671、D681、D661、D691、D633/D634 系列等。部分现货，

【科宝 KOBOLD】

便携式压力、流量、温度测量 HND、金属转子流量计 BGN、NBK 系列磁翻柱液位计、电子式温度开关 TDC、陶瓷式压力传感器 SEN-8、带前置膜片的薄膜式压力传感器 SEN-33、电子式压力开关 PDL 等。

【E+h】

超声波液位变送器 FMU3 FMU4 FMU9 FDU9 等只要进口的都可以，有部分现货。

【库伯勒 KUBLER】

微型光电编码器、紧凑型光电编码器、经济型光电编码器、增量型光电编码器、微型磁性编码器等

【诺冠 NORGREN】

圆筒型气缸、ISO 紧凑型气缸、带活塞杆锁紧装置气缸、诺冠拉杆式气缸、阀岛、MINI ISO 底板阀、Mini 直动阀、流量控制阀/消音器、流体控制阀、比例阀、20D 气动压力开关、33D 电子压力开关等产品

【西门子 SIEMENS】

西门子物位，流量，压力，温度仪表，阀门定位器，气体分析仪，具体型号开头是7ML 7ME 7MF15 7MF8 7NG3211 7NG3215 6DR 7MB，部分现货

【力士乐 REXROTH】

力士乐进口比例阀，比如4WER 等系列，电厂专用价格比较好。

【哈威 HAWE】

哈维继电器和阀等等，比如：G34、G35、G365等

【阿托斯 ATOS】

阿托斯压力传感器，比如 E-ATR-7/400/I 等

【其它】

LTN 编码器、TR 编码器、FFD 电机、Brinkmann 工业泵、MKS 常温型压力薄膜规、HEIDENHAIN 编码器、VEM 电机等

德国HYDAC贺德克液压技术，位于德国Gersweiler的开发及生产中心，拥有机械部件设计、自动性能检验、现代化线路开发、EMC电磁干扰实验、语言软件开发等技术研发力量。

压力传感器：

压力传感器品种齐全，应用范围广泛。采用2线制或3线制、标准信号输出。提供多种插头。

HDA4400系列压力传感器，采用不锈钢膜片上的DMS技术，总误差1%，压力范围16至600bar，信号输出4...20mA，0...10V，特点是体积小，重量轻；

HDA4700系列压力传感器，采用不锈钢膜片上的DMS技术，总误差0.5%，压力范围6至600bar，信号输出4...20mA，0...10V，特点是体积小，受温度变化影响极小；

HDA4800系列压力传感器，采用不锈钢膜片上的DMS技术，总误差0.3%，压力范围6至600bar，信号输出4...20mA，0...20mA，0...10V，特性是受温度变化影响极小，特别适合于实验室及试验台装置；HDA4100/4300系列压力传感器，采用厚层DMS上的陶瓷传感单元，总误差0.5%，压力范围1至40bar。信号输出信号输出4...20mA，0...10V，特性是结构紧凑，受温度变化影响小；

HDA4800适用于矿山和钢厂压力传感器，精确度 $\pm 0.15\%FS$ 典型，量程350bar，极小的温度误差，优异的EMS性能，良好的长期稳定性。

压力继电器：

电子式压力继电器是机械压力继电器及触点式压力表的一种替换产品，高精度，无摩擦，长时间稳定及操作简便。可提供产品的压力测量范围1至600bar。

EDS3000系列压力继电器，四位数字显示，双轴旋转，优化可调整性。坚固的传感芯片，PNP晶体管开关输出，可负载至1.2A；

EDS300系列压力继电器，带三维液晶显示，通过触摸按键调节，压力范围16至600bar，结构为带1或2开关量输出信号，或者1开关输出信号1模拟量输出信号晶体管输出负荷至1.2A；

EDS1700系列压力继电器，4位继电器开关触点，1模拟量输出及4位液晶显示，开个点，回程开关滞后及辅助功能可通过触摸按键调整压力范围16至600bar。

显示仪器：

该通用显示仪器设计用于面板安装，标准安装四尺寸96x48，可连接HYDAC所有传感器。也可以与其他品牌带标准输出信号的传感器连接。HDA5500多通道显示仪器，4位数显，电流、电压、频率、温度等多种信号输入，多达4位继电器输出；ENS3000液位开关，四位数字显示，多达四个开关量输出和2个模拟量输出，可同时显示液位和温度。

VM 2.4 C.0

D661-4069

D8.4B1.0300.6324.G321

VD 5 GC.0 /-V-LED-123

VMF 5 F.0

VMF 2.5 LE.1

D661-4697C

D663-4012

7ML1201-1EE00

VD 8 BM.1 /-W

DV-16-11.1/0

VM 1.5 BM.1 /-2GC

8.5020.4551.1024

HDA4445-A-400-000

EDS3346-2-0010-000-F1

DB08A-01-C-N-090H

8.5020.0050.1024.s110.0015

DB16P-01-C-N-330V

WSM10120Z-01M-C-N-0 ohne Spule

DB10120A-02X-350V

VMF 16 ES.0

EDS348-5-016-000

VM 2 D.0 /-V-LED

DRVP-16-12.2

V02 2 VE.0 /-V

WSM10120ZR-01M-C-N-0 ohne Spule

WS10YR-01M-C-N-0 without coil

VD 5 LZ.1 /-BO-TA

DB10P-01-C-N-600V

HDA4444-A-060-000

VM 5 D.0 /-V-L48

DB4E-013-CExxxx.ENISO4126.4L.20.250

VD 5 D.0 /-L220

VRD 5 FD.1 /-2M20

VD 8 GC.0 /-SQ-113

D663-4769

WS08YR-01-C-N-0 without coil

7ML1201-2EE00

WSM06020W-01-C-N-12DG

VD 5 BM.1 /-2GC

D792-4018

VR 2 GC.0 /-V-123

WS16Y-01-C-N-12DG

7ML1001-1BA01-0AB2

VD 2 LZ.1 /-V-DB

WSM06020ZR-01J-C-N-230AG

WS08Y-30-C-N-24DG

VR 2 E.0

DRV-12-11.1/0

VR 2.5 LZ.1 /-BO-LED

VD 2 B.1 /-2GC-NEUTRAL

7ML1034-3AA11

DB10SPE-01-C-N-180V

WSM06020ZR-01-C-N-230AG

WS10W-01M-C-N-0 without coil

DR08P-01-C-N-500V

VD 2 D.0 /-L220

D633-303B

WS16Y-01M-C-N-0 without coil