

厂家对操作硅质板设备和无机渗透板设备给出的建议

产品名称	厂家对操作硅质板设备和无机渗透板设备给出的建议
公司名称	大城县青旭保温机械设备厂
价格	80000.00/台
规格参数	品牌:精工 型号:无机渗透 规格:1400*150
公司地址	河北省廊坊市大城县豆庄村
联系电话	13931656994 13931656994

产品详情

厂家对操作硅质板设备和无机渗透板设备给出的建议

硅质板设备利用空压机加压后形成具有一定的泡沫,而后将泡沫与水泥浆同时搅拌,搅拌过程中水泥将不断膨胀,当膨胀效果达到预先设定的配比后即可形成硅质改性聚苯板。

无机渗透板设备真空罐不仅仅是储存压力,重要的作用是让压力与吸入的泥浆分离,不让吸进的防火泥浆吸入真空泵中,造成真空泵的损坏。AEPS渗透板设备是在聚苯板上表面浇或喷淋液态阻燃剂,同时在聚苯板下表面对聚苯板抽真空,使液态阻燃剂在重力和气压差的作用下从上向内流经整个聚苯板内部孔隙内以包裹聚苯珠粒表面;然后进行干燥使阻燃剂固化。

1、无机渗透板设备当日生产完成要即使进行清理,不影响次日使用2、皮带严禁接触尖锐物,避免划伤破损,造成不必要的损失3、减速机要即时更换减速机专用机油多维护保养4、传动链条要经常抹油,保证传动系统的正常运转。无机渗透防火板设备是通过真空泵强大的吸力,将防火材料强力从聚苯颗粒缝隙中吸入,达到防火包裹的目的,由此可以看出,真空泵和一个设计合理的真空罐在工作中起到的重要作用。