

325-600唐山钢厂除尘滤芯

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 325-600唐山钢厂除尘滤芯 |
| 公司名称 | 固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂 |
| 价格 | 90.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:晴空 型号:齐全 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村 |
| 联系电话 | 0316-6175948 15932620787 |

产品详情

325-600唐山钢厂除尘滤芯

除尘滤筒常用规格

外径320 × 内径220 × 高600、660、750、900、1000、1200、1320、1500、2000

外径325 × 内径215 × 高600、660、750、900、1000、1200、1320、1500、2000

外径350 × 内径240 × 高600、660、750、900、1000、1200、1320、1500、2000

注：更多除尘滤芯（滤筒）规格未能详尽具体规格可按用户具体要求定做

晴空滤清器厂生产的除尘滤筒应用于工业制氧设备的原理是利用空气分离技术，首先将空气以高密度压缩再利用空气中各成分的冷凝点的不同使之在一定的温度下进行气液脱离，再进一步精馏而得。工业上的用氧一般是通过此物理方法得到的。制氧机又叫空气分离设备。按产品数量不同，可分为800m³/h

以下小型设备；1000—6000m³/h中型设备；10000m³/h以上大型设备。所谓的800m³/h，1000—6000m³/h表示制氧设备从空分塔的每小时产量。

聚酯纤维除尘滤筒

- 1、滤筒是由240g长纤维聚酯无纺布折叠成褶，采用国际先进的打折技术，间隙均匀。褶间空隙大，夹角大，褶深而宽，清灰容易，过滤面积比同径同长的滤袋大2-5倍。滤筒接口采用超声波焊接接缝技术，保证不开裂。
- 2、聚酯纤维无纺布具有耐酸耐碱、耐腐蚀、耐压、耐破、耐潮防水、纳污能力强
- 3、过滤精度5-10um、过滤效率达99%、运行阻力小、透气性大、强度高、拉力大、可水洗，反复使用。
- 4、内支撑保护骨架均采用0.8mm以上的高强度、防腐性能好的螺旋菱形镀锌钢板，支撑力度大，可防止滤筒吹破吹爆吸瘪。
- 5、滤筒两端端盖选用0.8mm以上的镀锌钢板冲压而成，不易变形
- 6、滤筒束带采用涤纶人字编织技术，带宽18mm，结实耐用，保护滤材不易被气流吹散。
- 7、端盖与滤筒粘接采用双组分混合聚氨酯环保树脂胶水，灌胶饱满，粘接牢固，保证不脱盖，性能特点耐酸耐碱耐腐蚀，介电性好。
- 8、滤筒密封采用弹性好、强度高、抗老化的闭孔丁晴橡胶与低硬度、高强度、发泡密封胶圈密封，确保无灰尘渗漏。
- 9、产品为单独包装，在运输过程中不会因为碰撞导致滤筒变形，使用中性纸箱，不易破损。
- 10、建议使用温度：135
- 11、安装方式：螺杆吊装，底盖小孔为14mm、16mm、18mm、20mm可选。

应用领域：

应用于喷砂抛丸、打磨除锈、涂装喷漆、金属冶炼、工业粉尘除尘器、水泥、钢厂、电厂、卷烟空调、冶金铸造、蓄电池、包装、炭黑粉尘、粉体行业、胶粉过滤、玻璃、化工、静电行业、焊接烟气、集装箱、造船、磨料造粒、吸砂集尘器、空气压缩站，铝厂、物流运输、钢板预处理、库顶粉尘等，

可替代国外AMANO滤筒、BHA/FARR滤筒、GE滤筒、wheelabator滤筒、DORDIC滤筒、DONALDSON

滤筒