

35860面粉厂除尘滤芯厂家-型号齐全

产品名称	35860面粉厂除尘滤芯厂家-型号齐全
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂
价格	50.00/个
规格参数	品牌:晴空 材质:奥斯龙滤纸
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村
联系电话	0316-6175948 15932620787

产品详情

35860面粉厂除尘滤芯厂家-型号齐全

大多滤料的表面处理旨在改善过滤精度和提高清灰效果，降低运行阻力但均不会根本改变作为基础滤料的物化性能，因此在选择滤料时仍要充分考虑滤料本身的工况适应特性。

针对金属焊接与等离子（或激光）切割工况的特点，我们通常选用Donaldson公司研发制造的Ultra-Web? FR阻燃性滤材，该滤材经打褶制成滤筒。应用此滤筒的DFO沉流式除尘器，将获得更清洁的空气、较长的使用寿命和更低的运营成本。在相同的操作条件下，Ultra-Web? FR滤材的初期过滤效率大于一般的滤材10倍。在除尘器的循环清灰中，表面负载可消除过早的滤芯堵塞，继而促进了此过滤件自洁能力。

35860面粉厂除尘滤芯厂家-型号齐全

1.滤料选用细纱聚酯覆膜过滤材料国产、进口PTFE覆膜聚酯无纺布、覆膜防静电无纺布、长纤滤纸、纤维复合材料、金属滤网、化纤无纺滤料、合成纤维滤材、玻璃纤维滤材、活性炭滤材、进口棉纤维、长纤维过滤毡，彭胶棉等材料（具有耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、过滤面积大、过滤效率高、运行阻力小、透气性大、强度高、拉力大、可反复水洗等特点）采用先进宽褶打折技术，间隙均匀；

2.滤筒两端端盖选用8mm以上厚的防锈钢板冲压而成（不易变形）端盖与滤料粘接处采用特殊聚氨酯发泡胶粘接（确保端盖与滤料连接紧密无缝隙）；

3.内外支撑保护骨架均采用5mm以上高强度、防腐性能好的冲孔不锈钢钢板，支撑力度大可防止滤筒吹破吹爆吸瘪；

4.滤筒与滑板连接处采用低硬度高强度发泡密封胶圈密封确保无灰尘渗漏，过滤精度可达到99.9%；

5.内外护网与内部滤料运用先进的自动螺旋铸胶机打胶固定技术，确保滤筒的处理风量、过滤面积均匀便于电磁脉冲阀反吹清灰

6.安装维修方便,使用寿命长.

防水防油除尘滤筒 滤芯滤筒一般规格：325 × 660、325 × 600、325 × 705 325 × 750、350 × 660、350 × 600、350 × 705 350 × 900 510 × 900 408 × 660、150 × 1000、152 × 902 350 × 1320等，也可根据客户需要或提供图纸及样品加工生产.

滤筒一端通一端是封底（底部螺丝中孔14-17mm）另一种两端都通，采用横装，斜装，下装，旋装，侧装，上装，吊装等安装方式并用特殊密封胶密封防止灰尘渗漏。