板框高精度除尘滤芯

产品名称	板框高精度除尘滤芯
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂
价格	70.00/个
规格参数	品牌:晴空 材质:聚酯纤维
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村
联系电话	0316-6175948 15932620787

产品详情

板框高精度除尘滤芯

产品具有：透气性：6m3/m2min@12.5mm水柱

抗破绽力：25kg/cm2

抗张力强度：99kg-X-向 102kg-Y-向

热稳定性：大2%@135°C

滤料重量：260g/m2

收尘效率：99.99%，表面过滤

工作温度：普通滤料120°C；高温滤料为200°C【详细说明】 氟化树脂本身固有的惰性与其光滑的表面，使粉体几乎无法与其它发生物理化学反应和附着现象。滤片的刚性结构，也使得脉冲反吹气流向空隙喷出时，滤片无变形。脉冲气流是直接由内向外穿过滤片作用在粉体层上，所以滤片表层被气流托附的粉尘，在瞬间即可被消去。脉冲反吹气流的作用力不会如同布袋变形后被缓冲吸收而减弱。被设定的脉冲压缩空气流吹走。所以在过滤板母体层中不会发生堵塞现象，只要经过很短的时间，过滤元件的压力损失就趋于稳定并保持不变。这就表明，特定的粉体在特定的温度条件下，阻力损失仅与过滤风速有关而不会随时间上升。因此，除尘器运行后的处理风量将不会随时间而发生变化，这就保证了吸风口的除尘效.