

湖南快速温度变化试验箱 快速温度变化试验箱 维修

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 湖南快速温度变化试验箱 快速温度变化试验箱 维修 |
| 公司名称 | 湖南兰思仪器有限公司 |
| 价格 | 8.88/台 |
| 规格参数 | 品牌:兰思 |
| 公司地址 | 长沙经济技术开发区泉塘街道星沙大道10号0501004栋厂房一楼 |
| 联系电话 | 0731-89832620 17788915680 |

产品详情

一、产品特点：

温调湿控制系统（BTHC），以P、I、D、方式控制SSR,使系统之加热加湿量等于热湿损耗量,故能长期稳定使用。全新完美的造型设计，外观高质感水平,系统提取日本、西德先进技术之精华设计制造、采用全自动负载容量调整系统技术,系统更稳定可靠,温湿度控制精确，升降温速度快、平稳、均匀，节约时间。以快速升降温系统升降温，温度达到后切断快速升降温系统再以正常升降温系统平衡调温控制,系统稳定可靠。

二、性能:指风、水冷式,在室温20℃,空载时。

温度范围: -70℃ ~ 150℃。

快速温度变化温度范围: +150℃ ~ -40℃。

温度波动度: ±0.5℃。

温度均匀度: ±2℃，

升降温速率：

由 +85℃ 至 -55℃ 至 10℃ /分钟线性负载。

即：由 +85℃ 至 -55℃ 至14分钟完成。

三、结构:

整体结构上为一体式。

a、内部尺寸W50 × H60 × D50cm。

b、外部尺寸W165 × H196 × D185cm。

内箱材质:镜面不锈钢板 (SUS#304)。

外箱材质:冷轧板静电喷涂/不锈钢板 (SUS#304)。

冷冻系统架材质:国标角铁+国标槽钢+特殊纹路处理之不锈钢板 (SUS#304)。

保温材质:硬质Polurethane发泡 + 玻璃棉。

加热器:鳍片式散热管形不锈钢电热器。

加湿器:不锈钢电热蒸汽发生方式之U形加湿器。

送风循环系统:

a、90W马达1只。

b、加长轴心。

c、多翼式风轮。

d、特殊可调百页送风循环系统。

箱门:单片门,左开,把手在右手边。

窗口450 × 300 × 40mm三层真空层。

嵌入式无反作用平面把手。

后钮:SUS#304。

箱内PL灯13W。

测试孔:机体左侧50mm孔1只,附不锈钢孔盖1只,硅胶塞头1只。