

美国杜邦PBT PBT美国杜邦总代理商

产品名称	美国杜邦PBT PBT美国杜邦总代理商
公司名称	上海慰欣贸易有限公司
价格	1.20/KG
规格参数	品牌:美国杜邦代理商 PBT:SK608 产地:美国
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路,重庆市,贵州省
联系电话	021-51877389 13524888958

产品详情

美国杜邦PBT, PBT中国总代理商, 美国杜邦PBT代理商, 美国杜邦总代理商

PBT SK608 BK509/美国杜邦

密度:1.66 g/cm³ 吸水率:0.2% 成型收缩率:0.8% 缺口冲击强度:10 氧指数:20%
弯曲强度:235 MPa 热变形温度:205

PBT LW9130 NC010/美国杜邦

密度:1.51 g/cm³ 吸水率:0.25% 成型收缩率:0.5% 缺口冲击强度:10 氧指数:19%
弯曲强度:205 MPa 热变形温度:180

PBT LW9320FR NC010/美国杜邦

密度:1.48 g/cm³ 吸水率:0.6% 缺口冲击强度:8.5 热变形温度:180

PBT LW9030 NC010/美国杜邦

密度:1.44 g/cm³ 吸水率:0.48% 成型收缩率:0.45% 缺口冲击强度:10 氧指数:19%
弯曲强度:190 MPa 热变形温度:182

PBT ST830FR NC010/美国杜邦

密度:1.35 g/cm³ 缺口冲击强度:50 氧指数:26% 弯曲强度:97 MPa 弯曲模量:2070 MPa
热变形温度:51

PBT SK662FR NC010/美国杜邦

密度:1.51 g/cm³ 缺口冲击强度:7 弯曲强度:165 MPa 弯曲模量:5900 MPa
热变形温度:199

PBT SK665FR NC010/美国杜邦

密度:1.6 g/cm³ 缺口冲击强度:10.4 弯曲强度:217 MPa 弯曲模量:9600 MPa
热变形温度:208

PBT T801 NC010/美国杜邦

密度:1.34 g/cm³ 吸水率:0.28% 成型收缩率:0.75% 缺口冲击强度:7 弯曲强度:92 MPa
热变形温度:160

具体参数可与慰欣公司周经理135-2488-8958联系。

本公司所销售的塑胶原料质量保证，均可提供ROHSSGSUL黄卡材质原厂物性表等，欢迎新老客户前来咨询洽谈！