

13米侧翻自卸半挂车价格与参数

产品名称	13米侧翻自卸半挂车价格与参数
公司名称	郓城腾祥贸易有限公司
价格	40000.00/台
规格参数	山东牌:13米 梁山:11米 郓城:13米
公司地址	山东省菏泽市郓城县杨庄集镇大胡庄村
联系电话	05306485033 18375404666

产品详情

山东郓城腾祥贸易专注挂车生产10余年。提供全新的7.7米8.6米-9.5米10米后翻自卸半挂车，做好车选永顺，更放心。

规格尺寸有，6.8米7.7米8.6米9.5米，10.5米，高度为1.5-2.3米的后翻半挂车自重8-9吨左右按照6轴55吨的标准计算此车可载38吨左右，而且可以全国上户卸货方便全适合运输黄沙、铁粉、熟料，现已在，湖南，山西、福建、广州，安徽，四川，大面积推广。

企业主要产品有轻型平板半挂后翻自卸车、自卸全挂车、11-13米低平板半挂车、轻型半挂车、各种型号13米仓棚，厢式，栏板式、集装箱式，骨架式半挂车、散装水泥罐车、11-13米侧翻自卸半挂车及上户问题，40英尺骨架集装箱运输半挂车、特种低平板半挂车、出口专用车。并且代理的牵引车，主要有解放J6，J5，悍威，奥威，新大威，欧曼可办理分期付款检车-缴纳余款。

公司120余种产品均达到国内先进水平、产品畅销全国二十多个省，300余个市、县、区、深受广大客户的好评。

据我本人了解，采用侧翻举升的车辆一般车身尺寸较长（例如半挂车、货厢尺寸长于9.6米的自卸等车辆），车辆运载的货物也相对来说比较固定，且卸货场地较为平整。由于侧翻卸货时车辆无法实现位移，为防止卸货时车辆轮胎被货物埋住无法驶出，和更彻底的卸干净车厢内的货物，常见的办法是配合移位撑来进行卸货。

侧翻举升形式的自卸车由于举升的高度低，车身重心低，比较不容易发生翻车的事故。但是由于其举升

形式的限制，装载的货物、以及卸货的场地具有一定的局限性，切必须配合移位撑使用。

我们最为常见的举升形式，应该就是后翻了。这样的举升形式一般用在货厢长度8.6米以下的自卸车上面。装载货物比较灵活多变，卸货场地叫侧翻的车辆来说要自由很多，基本上没有什么限制。由于后翻举升后车辆的高度很高，重心变的极其不稳，卸货时地面不平整的话，很容易发生侧翻等情况。

自卸车运营环境差 需注意安全：

我们都知道，自卸车一般都适用于各种各样的工程项目，工作环境都比较差。我这里整理了几点驾驶自卸车的注意事项，希望对大家有所帮助。

- 1.卸货时注意地面的平整程度，否则很可能在举升之后出现翻车的情况。
- 2.举升之后，货厢内货物是否能很顺畅的卸下。小心“打飞机”的情况出现。
- 3.尽量走那些有车辙印子的地方。自卸车一般装载都很重，地面的松软很容易让车辆陷住。
- 4.注意顶部的电线。自卸车作业时，需要随时注意头顶的电线等，小心举升之后发生事故。

5.跑在路上留点神。很多自卸车司机为了赶时间，货厢没有完全放下开车就跑。网上经常可以看到自卸车挂到天桥等的事故，虽然原因不详，但是和司机的马虎大意脱不了干系。

油泵主、从动齿轮轴颈和轴承磨损后，会惹起啮合间隙增大，招致油泵排量降落，工作平稳性降落，产生噪音。轴颈和轴承磨损后还将惹起齿轮与泵腔径向间隙的变化，形成齿轮中心相对泵腔的相应中心线向进油腔一方偏移，工作中容易产生径向跳动，并且使局部区域变大，局部区域变小。间隙大的惹起走漏，油泵流量和压力降落；而间隙小的将会使齿顶碰撞和摩擦，泵腔惹起损坏。齿轮端面和泵体端盖或端面轴承磨损、刮伤和起槽，将形成油泵内部进出油腔的走漏，使回路增大，因此从出油腔经此回路走漏和进油腔的油增加，油泵压力和流量降落。发现上述磨蚀损坏惹起的毛病，查明缘由之后，即时换件修复。

平板后翻自卸半挂车常见故障排除

液压系统检修要点：总成拆开合成后，零件应当心放置在洗油中浸泡和清洗洁净，切忌磕碰和划伤，零件清洁工作非常重要，装配中严禁污物和金属杂质带入，以免加剧机件磨损、卡滞和失灵。严厉依照规则选用和加足工作油液，必要时过滤、保证用油清洁；运用中系统应无渗漏现象。维修时，应防止零件的敲击，避免零件的损伤变形。

专用车畅销全国,远销海外俄罗斯,巴基斯坦,哈萨克斯坦,吉尔吉斯坦,新西伯利亚、赤培、哈巴、海参崴、多哥、刚果、苏丹及其非洲地区,深得广大客户的满意和信赖。户提供方便快捷的服务。后翻自卸半挂车出厂全低价格元之间

质量承诺：若发现有质量问题，实行“包修、包换、包退”在包修过程中，技术服务人员到达现场10天内如不能解决质量问题，从第十一天起，每天赔偿200元的经济损失。再经15天仍达不到质量要求，包换、包退。我公司使用的各种轮胎全国均有代理商，在“三包”范围内由我公司负责协调退换。

外形尺寸为9500x2500x1600mm

配置：大梁高500mm、上翼板14mm，下翼板16mm，腹板6+6mm，车桥为车桥为广东富华13吨桥，配28吨支腿外置减速器，90#牵引销；6双腔气室；1个备胎架；1个工具箱。

9.5米后翻自卸半挂车鸿盛永顺挂车厂质保载荷60吨

我们将竭诚为您提供更好、更快、更优质的服务！

· 第一步：购车洽谈：

通过电话联系或实地考察洽谈车辆型号、价格和相关要求。

· 第二步：签订合同：

双方签订车辆购销合同并预付合同定金（传真签订合同、实地签订合同均可）。

· 第三步：安排生产：

我公司根据合同要求，安排车间生产。

· 第四步：交付车辆：

车辆交付验收，支付车辆余款，完成相关手续。

交付方式：客户可自提车辆，也可协商由我公司安排送车并协定相关费用.更多详细订车流程！