

重庆宜宾金属百叶声屏障价格学校体育场隔音屏障隔音墙安装

产品名称	重庆宜宾金属百叶声屏障价格学校体育场隔音屏障隔音墙安装
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	198.00/平方米
规格参数	产品功能:具有良好的吸隔声功能 降噪系数:10--15dB 产品种类:金属百叶型,透明板声屏障
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

欢迎光临四川钿汇鑫丝网公司,本公司全体员工热忱欢迎各界朋友前来咨询订购---声屏障隔音板产品。公司备用样品可免费拿样,免费指导安装,免费设计报价。

2018年6月份我公司声屏障隔音墙项目绵阳科学城操场隔音屏障中标,经过半个月的设计生产和安装与6月21日完工交付学校领导验收,校方人员十分满意,8月份安装酒吧楼顶中央空调隔音板5天后完工交付使用,资阳工厂冷却塔降噪隔音墙,达州煤电厂发电机组降噪隔音屏障安装成功,成都垃圾处理厂鼓风机降噪隔音板声屏障施工中,绵阳医院室外隔音墙竣工,验收合格。

我们的地址:成都市金牛区金府路593号7栋17层4号电话:联系手机:13730835885 期待您的咨询

声波在传播过程中

遇到声屏障时,就会发生反射、透射和

绕射三种现象。通常屏障能够阻止直达声的传播,并使透射声有足够的衰减,而透射声的影响可以忽略不计。因此,声屏障的隔声效果一般可采用减噪量表示,它反映了声屏障上述两种屏蔽透声的本领。在声源和接收点之间插入一个声屏障,设屏障无限长,声波只能从屏障上方绕射过去,而在其后形成一个

声影区，就象光线被物体遮挡形成一个阴影那样。在这个声影区内，人们可以感到噪声明显地减弱了，这就是声屏障的减噪效果。

声屏障按材质分类又可以分为以下几类：金属声屏障（金属百叶、金属筛网孔）、混凝土声屏障（轻质混凝土、高强混凝土）、PC声屏障、玻璃钢声屏障等。最宽2.7米宽pc钢化有机玻璃板已在无锡正成生产，声屏障厂安装成功，大大改善视觉和降噪效果 按不同的用途又可以分为这样几类：铁路

声屏障、公路声屏障、城市景观声屏障、居民区降噪声屏障等。 3结构编辑

室外的声屏障一般采用砖或混凝土结构，室内的声屏障引用钢板、木板、PMMA/POLYCARBONATE SHEET塑料板、石膏板和泡沫铝等结构。声屏障主要由钢结构立柱和吸隔声屏板两部分组成，立柱是声屏障的主要受力构件，它通过螺栓或焊接固定在道路防撞墙或轨道边的预埋钢板上；吸隔声板是主要的隔声吸声构件，它通过高强弹簧卡子将其固定在H型立柱槽内，形成声屏障。声屏障的设计已较为充分地考虑了高架高速道路、城市轻轨、地铁的风载、交通车辆的撞击安全和全天候的露天防腐问题。它外形美观大方，制作精致，运输、安装方便，造价低，使用寿命长，特别适用于高架高速道路和城市轻轨、地铁的防噪声使用，是现代化城市最理想的隔声降噪设施。

声屏障高度在1m—5m间，覆盖有效区域平均降噪达10~15 dB(A)(125 Hz~40000Hz，1/3倍频程)，最高达20dB(A)。一般来讲，声屏障越高，或离声屏障越远，降噪效果就越好。