

欧标皮带轮SPA|SPB|SPC|SPZ型V型槽皮带轮

产品名称	欧标皮带轮SPA SPB SPC SPZ型V型槽皮带轮
公司名称	苏州春华机械科技有限公司
价格	5.00/套
规格参数	材质:铸铁 型号:SPA 产地:苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇孙庄路36号
联系电话	18338650678 13338707563

产品详情

苏州泰克森机械有限公司是一家专业生产联轴器、皮带轮、胀紧套等传动件的企业。

我们的产品广泛应用于矿山、包装、印刷、造纸、冶金、自动化、风机、食品、破碎机等各个机械制造领域。

我们有着多年的生产经验和强大的技术团队，

我们视质量为生命，诚实守信是我们永远的信念。

我们生产的产品畅销全国。

欢迎有识之士来电洽谈订购！

本公司专业生产制造欧标皮带轮SPZ/SPA/SPB/SPC/7槽/9槽/11槽/13槽/17槽/19槽

欧标皮带轮常用直径有：50/56/60/63/67/71/75/80/85/90/95/100/106/112/118/125/132/140/150/160/170/180/190/200/212/224/236/250/265/280/300/315/335/355/400/450/500/560/630/710/800/900/1000/1250，

欧标皮带轮槽数有：1槽 2槽 3槽 4槽 5槽 6槽 7槽 8槽 9槽 10槽 11槽 12槽 13槽 14槽 15槽 16槽 17槽 18槽 19槽 20槽

欧标皮带轮锥套型号：1008/1108/1210/1610/1615/2012/2517/3020/3030/3525/3535/4030/4040/4535/4545/5040/5050/

欧标皮带轮内孔尺寸有：9/10/11/12/14/15/16/18/19/20/22/24/25/28/30/32/35/38/40/42/45/48/50/55/60/65/70/75/80/85/90/95/100/1

广泛应用于空缩机、风机、纺织机械、中央空调、环保设备、建筑机械、塑料机械、洗涤机械、造纸设备、饲料机械、大型化工厂等机械设备配套，价格优惠，欢迎垂询。

欧标皮带轮与国标皮带轮最大的区别就是：欧标有锥套，锥套究竟有何用途，众所周知皮带轮最容易损坏的是内孔，

内孔一旦损坏就要更换整个轮子，这样不但耽误生产，更增加了维修成本。欧标锥套皮带轮就解决了这个难题，内孔损坏我们只要更换个锥套，

从而大大降低了维修成本，维修非常方便。

欧标皮带轮传动准确，工作时无滑动，具有恒定的传动比；

欧标皮带轮传动平稳，具有缓冲、减振能力，噪声低，再加上维护保养方便，不需润滑，维护费用低；

欧标皮带轮速比范围大，具有较大的功率传递范围，可用于长距离传动，中心距可达10m以上。

如果需要了解欧标皮带轮信息或者购买欧标皮带轮可以直接联系我们公司，我也会持续更新欧标皮带轮的知识点。

皮带轮，属于盘毂类零件，一般相对尺寸比较大，制造工艺上一般以铸造、锻造为主。一般尺寸较大的设计为用铸造的方法，材料一般都是铸铁（铸造性能较好），很少用铸钢（钢的铸造性能不佳）；一般尺寸较小的，可以设计为锻造，材料为钢。锥套皮带轮主要用于远距离传送动力的场合，空压机，减速器，减速机，发电机，轧花机等等。

欧标皮带轮是我们比较常见的一种机械联接传动部件，欧标锥套皮带轮，一般是安装在轴与皮带轮之间嵌入一个锥套的机械联接组合件，相比较市场上其他的直孔式皮带轮来说，锥套皮带轮结构紧凑，不需要轴定位，安装方便。

一个锥套皮带轮，包括：拆卸螺栓、拆卸螺母、连接螺栓、弹簧垫、平垫、锥套、皮带轮；其特征是：所述的锥套式电机皮带轮左端面设有圆环形装配空隙，在装配空隙的端面上设有三个螺纹盲孔，右端面设有圆环形孔腔锥套中心设有与电机轴匹配的孔，并设有键槽，锥套外圆锥度为1:14，左端设有环形拆卸螺母，中心是小于电机轴孔的螺纹孔，

在锥套大圆环形凸台端面上设有三个装配孔和螺纹通孔，且两种孔相互间开，锥套左端锥度部分在垂直于键槽的径向上设有一对称开口槽，锥度部分和装配空隙中间有一水平段。锥套皮带轮新型安装拆卸方便，安全可靠，减轻工人劳动强度，提高工作效率。

欧标皮带轮传动平稳，具有缓冲、减振能力，噪声低，再加上维护保养方便，不需润滑，维护费用低；欧标皮带轮速比范围大，具有较大的功率传递范围，可用于长距离传动，中心距可达10m以上。如果需要了解欧标皮带轮信息或者购买欧标皮带轮可以直接联系我们公司，我也会持续更新欧标皮带轮的知识点。