

钢丝网骨架复合管柔性好 河南浩盈管业

产品名称	钢丝网骨架复合管柔性好 河南浩盈管业
公司名称	河南浩盈管业有限公司
价格	28.00/米
规格参数	dn50:壁厚4.5 DN63:1.0mpa DN110:1.6mpa
公司地址	河南省驻马店市爱克广场D座1806（注册地址）
联系电话	18039637278

产品详情

公司产品简介：

我单位钢丝网骨架塑料复合管，浩盈管业18039637278生产销售厂家，面向全国二十年专业服务钢丝网骨架复合给水管，河南浩盈管业欢迎选购浩盈管业钢丝网骨架复合管介绍

钢丝网骨架塑料复合管，采用了优质的材质和先进的生产工艺，使之具有更高的耐压性能。同时，该复合管具有优良的柔性，适用于长距离埋地用供水、输气管道系统。钢丝网骨架聚乙烯复合管采用的管件是聚乙烯电熔管件。连接时，利用管件内部发热体将管材外层塑料与管件内层塑料熔融，把管材与管件可靠地连接在一起。河南浩盈管业钢丝网骨架塑料复合管是一款改良过的新型的钢骨架塑料复合管。这种管材又称为srtp管。这种新型管道是用高强度过塑钢丝网骨架和热塑性塑料聚乙烯为原材料，钢丝缠绕网作为聚乙烯塑料管的骨架增强体，以高密度聚乙烯（HDPE）为基体，采用高性能的HDPE改性粘结树脂将钢丝骨架与内、外层高密度聚乙烯紧密地连接在一起，使之具有优良的复合效果。因为有了高强度钢丝增强体被包覆在连续热塑性塑料之中，因此这种复合管克服了钢管和塑料管各自的缺点，而又保持了钢管和塑料管各自的优点。浩盈钢丝网骨架塑料复合管特点厚积薄发：平整光滑，整齐的出墙，无裂纹，无气泡，色泽均匀，切削两端。在煤炭开采中使用的复合管规格：应用领域：主要用于的水，压缩空气，喷浆工作，以及瓦斯抽放。浩盈钢丝网骨架复合管特点1.克服了塑料管的快速应力开裂现象，由于钢、塑这两种材料的结构是复合而成的，所以不会发生塑料管难以克服的快速应力。2.具有超过普通纯塑料管的强度、刚性、抗冲击性，类似于钢管的低线膨胀系数和抗蠕变性等特点；3.重量轻，安装方便，管道连接采用电热熔接头，抗轴向拉伸能力强，连接技术成熟可靠，管件品种规格开发齐全，可与其他各种管道、阀门设备连接；4.双面防腐，具有与塑料管相同的防腐性能，且使用温度和耐腐蚀性能高，导热系数低；5.结构优良，管材的增强骨架与内外层塑料互相包容成为一个整体，无内外层塑料与增强体剥离之忧；6.内壁光滑，不结垢，管种经道水头损失比钢管低30%；7.管材整体按使用寿命50年设计；8.可通过调整钢丝直径，塑料层的厚度等，制造不同压力等级的管材；钢丝网骨架复合管应用范围钢丝网骨架塑料复合管道是一种性能优异的新型管道，广泛应用于油田、电厂、化工石化企业、自来水公司、市政燃气、海水利用管路等各领域。钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管材及管件标准：中华人民共和国城镇建设行业标准CJ/T 189—2007 钢丝网骨架塑料复合管应用领域 市政工程：城市建筑给水、饮用水、消防水、热网回水、煤气、天然气输送、高速公路埋地排水等通道。

油田气田：含油污水、气田污水、油气混合物、二、三次采油及集输工艺用管。 化学工业：酸、碱、盐制造业，石油、化工、化肥、制药、纺织、印染、橡胶塑料等行业输送腐蚀性气体、液体、固体粉末的工艺管及排放管。 电力工程：工艺用水、回水、供水、消防水、除尘、废渣等输送管道。

冶金矿山：用于有色金属冶炼中的腐蚀介质输送和矿浆、尾矿、通风管及工艺用管。

海水输送：海水淡化工厂、海边电厂、海港城市的海水输送。

船舶制造：船舶污水管、排水管、压舱水管、通风管等等。 农业喷灌：深井管、滤水管、暗渠输送管、排水管、灌溉用管等。城镇住宅干管，支管，酒店，医院，桥梁，化工，学校等多个领域，用途广泛

河南浩盈管业钢丝骨架塑料复合管专家，让您全方位满意，价格质量服务优势，选厂家的不二之选！