

三网合一光纤直熔箱

产品名称	三网合一光纤直熔箱
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:三网合一光纤直熔箱 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

三网合一光纤直熔箱宁波品悦通信优惠热销产品-----宁波品悦通信愿为您提供优质的产品，良好的服务！愿与您共同打造通信行业的未来。感谢您对宁波品悦通信的信任和支持。谢谢您的参与。时光荏苒，2018年已经匆匆走过，在这一年里，通信设备发生了翻天覆地的变化，行业竞争也是愈演愈烈。有些厂商认为2018年是通信设备三网合一光纤直熔箱技术的发展元年，力图用创新技术开启新时代。而有些厂商则是濒临倒下，在革新的浪潮中败下阵来，留下了不少怨念。笔者认为，通信设备三网合一光纤直熔箱产业正是在这种残酷的竞争之下，才得以不断的发展与进步。虽然2018年已经离我们远去，但是仍然给我们留下了很多值得回顾的产品三网合一光纤直熔箱与事件。因此我们特意盘点出了2018年通信产品三网合一光纤直熔箱产业的高质量实惠的产品，一起来看看。三网合一光纤直熔箱FTTH室外壁挂式光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大厦外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求。

三网合一光纤直熔箱高清图片显示 选择供应厂家我们为你推荐宁波品悦通信设备有限公司；厂家为你详细解述三网合一光纤分纤箱安装方式：嵌入式/抱杆式/壁挂式，供应芯数：48芯三网合一光纤分纤箱/96芯三网合一光纤分纤箱/144芯三网合一光纤分纤箱；其他供应：三网合一光纤分纤箱

三网合一光纤分线箱 三网合一光纤楼道箱 三网合一光纤配线箱产品型号齐全 规格多样 尺寸介绍信息 产品价格合理 自动化激光裁剪板材之家 为你推荐宁波品悦通信，品悦通信公司坐落于浙江慈溪观海卫镇，自2004年成立以来，长期不断进取探索网络通信设备生产技术，拥有专业的自动化生产设备，规模性批量订做三网合一光纤分纤箱/三网合一光纤配线架/三网合一光缆交接箱等网络通信设备；厂家激光切割板材，自己设计研发生产供应各种网络通信设备，产品质量值得信赖；

宁波品悦三网合一光纤直熔箱技术参数：1.工作温度：-30~+60度，储存温度-40~+60度2.箱门开启角度：180°3.大气压力:70Kpa-106Kpa4.光电性能:插入损耗 0.2dB;附加损耗 0.2B5.回波损耗 45dB;附加损耗 5dB6.插拔耐久性寿命>1000次7.电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电)8.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象适用性指标:1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范.4.前面操作、安装都相当迅速方便5.分路器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护6.配置2个标准插片式分光器安装槽位，可安装2台1：4/1：8插片式分光器，7.外型尺寸：壁挂式：145*630*800MM镶嵌式：入墙尺寸145*580*750MM 外墙尺寸145*630*800MM8.产品重量：壁挂式：22KG

三网合一即中国移动,中国联通,中国电信伴随社会的进步,因业务与技术的发展,相互渗透相互融合的情况下而开发的新产品。其中包括分光分纤箱,楼道综合箱,光纤楼道箱等等。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接,或光纤接入网中的光纤终端点。同时也适用于FTTH光纤到户使用,可安装于楼道,地下室,机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱与入户光缆熔接引出,实现光缆的功能,满足各类传输网络工程的需求。用于光缆与光通信设备的配线连接,通过配线箱内的适配器,用光纤跳线引出光信号,实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用,安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出,实现光缆的直通功能,满足传统传输网络工程的需求。产品特点：光纤分纤箱,光纤分路箱,插片式光分路箱,SMC光分路箱,三网合一箱、三网合一分纤箱,四网合一箱,皮线光缆保护盒,光缆分线箱是品悦通信自主研发、生产,销售,服务于一体的通信产品。宁波品悦通信设备有限公司箱体材质采用优质冷轧板(Q235-A)制成,箱体表面采用环氧静电喷塑,具有耐腐蚀、耐老化;有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。采取左右结构和上下结构组合结构的设计,左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层,下层为光纤熔接层。

在机箱形式及厚度保持一致的情况下,光纤熔接盘大支持6片,满足施工过程中任意形式的接续塑件部分采用阻燃ABS材质部件;双层结构设计,上层为光分路器配线层,下层为光纤熔接层;光分路器模块采用抽屉式模块设计,具有很强的互换性和通用性;采用翻板式结构,能高密度的配置端口和分光设施。符合(YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)

宁波品悦三网合一光纤直熔箱包装、运输和贮存1.标志分纤箱必须有标识,标明执行的标准号、产品型号、名称、商标、生产单位、出厂年月。分纤箱的连接器和必须有商标或生产厂家的标记。分纤箱内的光纤熔接盘片必须有商标或生产厂家的标记。2.包装设备产品必须包装出厂,包装要求及包装箱面标志必须符合GBT 3873 中的规定。 包装箱内除产品外,还必须装入以下物品和有关文件,文件可用塑料袋或纸袋封装: 备附件及专用工具; 产品使用说明书; 产品合格证; 装箱清单。3.运输设备产品包装后,可用汽车、火车、轮船、飞机等运输,在运输中必须避免碰撞、跌落、雨雪的直接淋袭和日光暴晒。4.贮存设备产品必须贮存在通风良好、干燥的仓库中,其周围不必须有腐蚀性气体存在,贮存温度为-25 ~ +55 。

宁波品悦通信提供三网合一光纤直熔箱现货供应,有需要的话请跟我们联系。