

DDSH型预付费内置刷卡多用户电能表插卡式集控电表

产品名称	DDSH型预付费内置刷卡多用户电能表插卡式集控电表
公司名称	泰安中能达电子有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:泰安中能达 工作电压:3 220/380V 通讯方式:红外通讯, RS485
公司地址	泰安市温泉路北段路西环山路以南宝龙城市广场A区酒店式公寓1号楼2002(注册地址)
联系电话	13375381560

产品详情

DDSH型预付费内置刷卡多用户电能表插卡式集控电表

产品概述：

该电能表是我公司自主开发的，通过IC卡射频卡控制断电/上电，使之实现预付费功能。M1射频卡无触点，寿命长，加密性能好，工作稳定可靠，通过控制软件实现管理智能化，内部磁保持继电器过流能力强，在用户增加大功率用电器的情况下不用更换电表，本产品大大方便了物业管理，有效防止偷漏电行为，并解决了收费难的问题。

功能特点：

- 1、通过IC卡射频卡购电，使用寿命长。
- 2、该集中式多用户电表进线采用A、B、C三相进线，零线公用。
- 3、电表可同时计量和控制39户(36户)单相或13户(12户)三相用户电量，出线可为单相或三相或单、三相组合使用。

- 4、循环显示剩余电量，提醒用户及时购电。
- 5、具有过载保护功能：当用户用电功率大于电表设定值时，该户自动断电，不影响其他用户正常用电。
- 6、具有低电量报警功能：当用户用电量等于电表断电报警值时，该户自动断电，以提醒用户及时购电。
- 7、每个用户可单独清零，方便有变动用户。
- 8、专用防潜动，看门狗电路，使工作更可靠。

技术指标：

项目	技术指标
工作电压	3 220/380V
通讯方式	红外通讯，RS485
进线电流	3 × 250A
准确等级度	1.0级，2.0级
脉冲常数	3200imp/kW.h
标定电流	10(50)A，15(60)A
工作温度	-25 ~ 55
显示方式	数码管显示
出线端子导线截面积	10 平方
功耗	< 6VA
外形尺寸（只供参考）	15户以下：426mm 283mm 135mm 16-24户：461mm 283mm 135mm 25-27户：470mm 440mm 135mm 28-39户：621mm 440mm 135mm