

昆山注塑机控温设备，厂家直销

产品名称	昆山注塑机控温设备，厂家直销
公司名称	旭讯机械（苏州）有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	昆山市玉山镇龙生路258号4号房
联系电话	0512-36600391 13225122365

产品详情

注塑机[控温设备](#)的详细资料：

[油温机](#)

的优点是控温范围大，热确定性好，但需发媒介成本，有油污，热传导效率不如水温机，我们最新研制的机型，采

用进口的板式热交换器，具有结构紧凑，升降温速度快，控温精确的优点。我司[油温机](#)温控可达350 。

- 1、电脑触摸式控制，操作简单易懂。
- 2、日本进口微电脑双组P.I.D温度控制表，触摸式内储、自动演算，省电35%以上。
- 3、安全保护及故障指示系统完善。
- 4、进口高级组件，使用年限长。

- 5、升降温速度快，温度精确稳定。
- 6、独特的双功率加热设计，适合不同温控场所使用，节能效果明显。
- 7、不锈钢一体成型，管损小，加热均匀。
- 8、开机自动排气功能。
- 9、模具回油温度检测表。

机型 Model 单位Unit AOS-05 AOS-10 AOS-20

[温控范围](#) Controlrange 200

温控精度 Temp.controlaccuracy PID ± 1 PID ± 1

电源 Power AC3 380V50HZ3P+E (5M)

传热媒体 Heattransfermedium 导热油HEAT TRANSFER FLUID

冷却方式 Coolingmethod 间接冷却 (INDIRECT COOLING)

加热能量 Heatingcapacity KW 6 9 (3) 9 (3)

最大电力消耗 Power supply KW 7 10 11

泵浦马力 Pumppower HP 0.5 1 2

最大泵浦流量 Max.Pumpflow L/MIN 45 70 90

最大泵浦压力 Max.Pumppressure KG/CM² 3.5 5.5 5.5

储油量 Expansiontankcapacity KW 8 8 8

警报功能 Alertfunction 缺相/缺水/超温/过载

冷却水配管 Coolingwaterpipe INCH 3/8 1/2 1/2

循环水配管 Circulationwaterpipe INCH 3/8 * 2 3/8 * 4 3/8 * 4

外型尺寸 LxWxH MM 800 * 325 * 715 800 * 325 * 745 800 * 325 * 745

重量 Weight KG 62 68