

# 桥面更换160伸缩缝施工安装图

产品名称	桥面更换160伸缩缝施工安装图
公司名称	衡水长兴橡胶制品有限公司
价格	220.00/米
规格参数	
公司地址	桃城区何家庄乡宋家村
联系电话	18831850708

## 产品详情

### 桥面更换160伸缩缝施工安装图

衡水长隆作为桥梁伸缩缝厂家也是在不断的创新发展。桥梁伸缩缝装置是适应我国公路桥梁建设的一种新型桥梁伸缩缝装置；具有建筑高度低,国产热轧整体成型异型钢材高度仅50mm,结构简单,安装方便,具有明显的可靠性,舒适性和耐久性.适用于桥面铺装层厚度等于或大于80mm,伸缩量小于等于80mm的各种桥梁,既方便旧桥梁伸缩装置更换,又可供新桥梁修建选用。无论您是桥梁伸缩缝的选购咨询，还是桥梁伸缩缝的施工有疑问，又或者是桥梁伸缩缝更换施工有难度，都可以咨询衡水长隆客户热线。全程技术专业分析，也可以包工包料包运费。按照型钢结构分为GQF—C型、GQF—Z型、GQF—L型、GQF—F型、GQF—MZL型模数式桥梁伸缩装置。这种是采用热轧整体成型的异型钢材设计的桥梁伸缩装置。然后，按照生产工艺可分为：锰钢伸缩缝，构造比较复杂，只有在温差较大的地区或跨径较大的桥梁上才采用。锰钢伸缩缝也宜于在斜桥上使用。当然还有镀锌薄钢板伸缩缝，在中小跨径的装配式简支梁桥上，当梁的变形量在20—40mm以内时常选用。橡胶伸缩缝它是以橡胶带作为跨缝材料，这种伸缩缝的构造简单，使用方便，效果好。在变形量较大的大跨度桥上，可以采用橡胶和钢板组合的伸缩装置。

### 桥梁伸缩缝安装，桥梁伸缩缝图片，桥梁伸缩缝更换

熬，看似很苦累、很窘迫，实际上是在充电、是在进取。好多客户会问桥梁伸缩缝安装方法。在桥梁施工中，应注意与伸缩缝安装有关的预埋、预留，做到安装准确，焊接牢固；安装好选择在气温偏低时进行；安装前要彻底清理桥端缝隙中的杂物，槽口清理尺寸要够，冲洗要干净。要注意焊接顺序，焊接长度应满足规范要求；应采用快凝高强膨胀混凝土，可以抵消锚固混凝土形成强度过程中产生的收缩裂缝，提高混凝土抗振抗渗的密实度；混凝土浇筑应连续进行，小功率振捣密实，混凝土浇筑后覆盖洒水养护7天达到强度后再开放交通。此外伸缩缝应经常养护，如清除碎石、泥土杂物；拧紧螺栓，并加油保护；修理个别损坏部分等，使其发挥正常作用。若有损坏或功能失效要及时修理或更换。橡胶条伸缩缝，若橡胶条老化、脱落、固定角钢变形、松动，则应及时拆除更换板式橡胶伸缩缝，若橡胶板老化、预埋螺栓松脱、伸缩失效则应及时更换。