

泊头润泽环保设备有限公司：矿山石料生产除尘设备生产厂家

产品名称	泊头润泽环保设备有限公司：矿山石料生产除尘设备生产厂家
公司名称	泊头市润泽环保设备有限公司
价格	6666.00/台
规格参数	MC:36
公司地址	泊头市洼里王乡左桥
联系电话	86-03178392111 17331742993

产品详情

单机除尘器设计选型步骤 1、确定布袋除尘器处理风量

1)、此处布袋除尘器风量系指工况风量，如果给定的是标况风量则应换算成工况风量。

2)、确定布袋除尘器排尘浓度 先应符合 标准，有些城市、地区和企业要求低的浓度，许多情况下对排尘浓度有

加严格的要求：毒性粉尘；透平机进气净化；垃圾焚烧尾气；大型高炉的煤气净化。

3)、确定运行温度 上限应低于所选滤料允许的长期使用温度，下限应高于露点温度15~20 。当烟气中含有酸性气体时，露点温度较高，设计除尘器时应予以特别的关注。

4)、布袋除尘器选择清灰方式根据：粉尘清灰的难易程度；烟气含尘浓度的大小。

对于粉尘粘而细的炉窑烟气，或含尘浓度高的烟气，

宜采用清灰能力强的清灰方式反之可选择清灰能力较弱的清灰方式，原则上宜优先选用强力清灰方式。

5)、布袋除尘器选择除尘布袋滤料应充分考虑：A、含尘气体的理化性质 B、粉尘的理化性质

C、除尘器的清灰方式。 6)、确定布袋除尘器过滤风速