

## QBY-50SF塑料气动隔膜泵 水处理设备专用隔膜泵

产品名称	QBY-50SF塑料气动隔膜泵 水处理设备专用隔膜泵
公司名称	浙江胜士富机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	流量:0-20 扬程:0-50 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道和二村
联系电话	13165865915

## 产品详情

塑料气动隔膜泵 性能参数 QBY型塑料隔膜泵既能抽送流动的液体，又能输送一些不易流动的介质，具有潜水泵、自吸泵、杂质泵、屏蔽泵、泥浆泵的一切功能和输送机械的许多特点，防火防爆。

- 1、流动宽敞，通过性能好，允许通过颗粒直径达10毫米。抽送泥浆、杂质时，对泵磨损甚微；
  - 2、气动提料泵不需灌引水，吸程高达7米，扬程达50米，出口压力 5bar 3、气动浓浆泵无旋转部件，没有轴封，隔膜等抽送的介质与泵的运动部件、工件介质完全隔开，所输送的介质不会向外泄漏。所以抽送有毒、易挥发或腐蚀性介质时，不会造成环境污染和危害人身安全；
  - 4、扬程、流量可通过气阀开度实现无级调节(气压调节在1-7bar之间) 5、可以浸没在介质中工作
  - 6、不必用电，在易燃、易爆场所使用安全可靠 7、气动涂料泵结构简单、易损件少，该泵结构简单，安装、维修方便，泵输送的介质不会接触到配气阀，联杆等运动部件，不像其他类型的泵因转子、活塞、齿轮、叶片等部件的磨损而使性能逐步下降； 8、使用方便、工作可靠、开停只需简单地打开和关闭气体阀门，即使由于意外情况而长时间无介质运行或突然停机泵也不会因此而损坏，一旦超负荷，泵会自动地停机，具有自我保护性能，当负荷恢复正常后，又能自动启动运行；
  - 9、可输送较粘的液体(粘度在1万厘泊以下)；
  - 10、气动泵无须用油润滑，即使空转，对泵也无任何影响，这是该泵一大特点。塑料气动隔膜泵 序号
- 零件名称 数量 1 底座 1 2 球座 4 3 球芯 4 4 立柱 2 5 隔膜外压板 2 6 隔膜 2 7 隔膜内压板 2 8 螺母 3 9 垫圈 6 10 螺栓 3 11 O型圈 4 12 上盖 1 13 隔膜排 2 14 中间体垫 2 15 中间体组件 1 16 消YING器 1 17 中间轴 1 18 配齐阀
- 1 技术参数 型号 流量 (m<sup>3</sup>/h) 扬程 (m) 吸程 (m) 允许通过颗粒 (mm)  
 供气压 (kgf/cm<sup>2</sup>) 空气消耗量 (m<sup>3</sup>/min) 进出口径 (mm) QBY-10 0.8 50 5 1 2-7 0.3 10 QBY-15 1 50  
 5 1 2-7 0.3 15 QBY-25 2.4 50 7 2.5 2-7 0.6 25 QBY-40 8 50 7 4.5 2-7 0.6 40 QBY-50 12 50 7 8 2-7 0.9 50  
 QBY-65 16 50 7 8 2-7 0.9 65 QBY-80 24 50 7 10 2-7 1.5 80 QBY-100 30 50 7 10 2-7 1.5 100

QBY型塑料隔膜泵 适用场景

- 1.气动浆料泵吸花生酱、泡菜、土豆泥、小红肠、果酱、苹果酱、巧克力等。
- 2.气动油漆泵吸油漆、树胶、颜料。 3.气动胶水泵吸粘合剂和胶水、全部种类可用泵吸取。
- 4.各种瓦、瓷、砖器及陶器釉浆。 5.油井钻好后，用泵吸沉积物及灌浆。

6. QBY气动隔膜泵吸各种乳剂和填料。
7. 泵吸各种污水。
8. 用泵为油轮，驳船清仓吸取仓内污水。
9. 气动提料泵吸啤酒花及发酵粉稀浆、糖浆、糖蜜。
10. 气动泥浆泵吸矿井、坑道、隧道、选矿、矿渣中的积水。泵吸水泥灌浆及灰浆。
11. 各种橡胶浆。
12. 气动插桶泵吸种磨料、腐蚀剂、石油及泥浆、清洗油垢及一般容器。
13. 各种剧毒、易燃、易挥发液体。
14. 各种强酸、强碱、强腐蚀液体。
15. 各种高温液体可耐150 。
16. 作为各种固液体分离设备的前级送压装置