

# YHCB圆弧齿轮泵，汽车转用泵，汽油柴油专用泵，泊头宇硕工业泵厂

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | YHCB圆弧齿轮泵，汽车转用泵，汽油柴油专用泵，泊头宇硕工业泵厂 |
| 公司名称 | 泊头市宇硕工业泵厂                        |
| 价格   | 1250.00/1                        |
| 规格参数 | 宇硕:80YHCB-80                     |
| 公司地址 | 河北省沧州市泊头市104国道东侧                 |
| 联系电话 | 17736969481                      |

## 产品详情

### YHCB圆弧齿轮泵用途

YHCB圆弧齿轮泵适用于输送不含固体颗粒和纤维，无腐蚀性，温度不高于80℃，粘度为5-1500cSt的润滑油或性质类似润滑油的其他液体。

### YCB圆弧齿轮泵应用范围

在输油系统中可用作传输、增压泵；

在燃油系统中可用作输送、加压、喷射的燃油泵；

在液压传动系统中可用作提供液压动力的液压泵；

在工业领域中，均可作润滑油泵用；

### YHCB圆弧齿轮泵结构

本系列圆弧齿轮泵主要有齿轮、轴、泵体、保护阀、轴端密封所组成。齿轮经热处理有较高的硬度和强度，与轴一同安装在可更换的轴套内运转。泵内全部零件的润滑均在泵工作时利用输出介质而自动达到。

YHCB圆弧齿轮泵设有保护阀作为超载保护，保护阀的全回流压力为泵额定排除压力的1.5倍，也可在允许排出压力范围内根据实际需要另外调整。但注意本保护阀不能作减压阀的长期工作，需要时可在管路上另行安装。

### YHCB圆弧齿轮泵材质与适用介质

A 铸铁材质 - 用介质要求为不含，无腐蚀性的液态介质。

C

不锈钢材质 - 适用介质要求为不含固体颗粒，有无润滑均可，有无腐蚀性均可的液态介质或食品介质。

B 防爆材质 - 适用介质要求为不含固体颗粒的易燃易爆液态介质。