

XBC型柴油机式推车式自吸排污泵

产品名称	XBC型柴油机式推车式自吸排污泵
公司名称	浙江扬子江泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	温州永嘉县瓯北镇浦西工业区
联系电话	0577-67980815 13587731506

产品详情

XBC型柴油机式自吸排污泵概述

XBC型柴油机式自吸排污泵-柴油机自吸泵集自吸和无堵塞排污于一身，既可象一般清水自吸泵那样不需按底阀，不需引灌水、又可抽吸含有大颗粒固体块、长纤维的污物、沉淀物废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物，完全减轻工人的劳动强度，而且使用、移动、安装方便、极少维修、性能稳定。配合柴油机的可移动性，不需引用电线的原因，更是提高了该泵的灵活性。

XBC型柴油机式自吸排污泵详细介绍

扬子江牌XBC型柴油机式自吸排污泵集自吸和无堵塞排污于一身，既可象一般清水自吸泵那样不需按底阀，不需引灌水、又可抽吸含有大颗粒固体块、长纤维的污物、沉淀物废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物，完全减轻工人的劳动强度，而且使用、移动、安装方便、极少维修、性能稳定。配合柴油机的可移动性，不需引用电线的原因，更是提高了该泵的灵活性。

XBC型柴油机式自吸排污泵-柴油机自吸泵环境温度 45 ，介质温度 60 。

XBC型柴油机式自吸排污泵-柴油机自吸泵介质PH值铸铁泵为6~9，不锈钢泵为1~14。通过颗粒大直径为泵口径的60%，纤维长度为口径的5倍

XBC型柴油机式自吸排污泵-柴油机自吸泵介质中杂质总重量不超过介质总重量的15%，介质比重不超过1240千克/立方米。

XBC型柴油机式自吸排污泵性能参数

型号

流量(m³/h)

扬程(m)

功率(KW)

效率(%)

汽蚀余量(%)

XBC25-8-15

8

15

2.2

45

2.0

XBC32-5-20

5

20

2.5

XBC32-10-20

10

XBC32-9-30

9

30

3

48

XBC40-10-20

XBC40-20-15

XBC40-15-30

XBC50-10-20

XBC50-20-12

12

XBC50-15-30

XBC50-20-35

35

5.5

XBC65-30-18

18

4

XBC65-25-30

25

50

3.0

XBC65-25-40

40

7.5

XBC65-40-25

XBC65-65-25

65

52

XBC80-40-16

16

XBC80-40-25

XBC80-25-40

XBC80-65-25

XBC80-80-35

80

XBC80-40-50

18.5

XBC80-50-60

60

22

55

XBC100-100-15

100

4.0

XBC100-80-20

53

XBC100-100-20

11

XBC100-100-30

XBC100-80-45

XBC100-80-60

37

XBC100-80-80

XBC125-120-20

120

4.5

XBC150-180-14

180

14

5.0

XBC150-180-20

XBC150-180-30

XBC150-180-38

38

XBC200-280-14

280

XBC200-280-20

62

XBC200-300-25

300

59

XBC200-280-28

28

4.8

XBC250-420-20

420

61

6.0

XBC300-800-14

800