

重庆一体化泵站 星宝环保专业生产厂家

产品名称	重庆一体化泵站 星宝环保专业生产厂家
公司名称	重庆市星宝环保设备有限公司
价格	36000.00/台
规格参数	品牌:星宝 型号:定制 功率:定制
公司地址	重庆市江津区白沙工业园D-22地块
联系电话	023-47338093 17784759082

产品详情

重庆星宝一体化预制泵站筒体材质是无碱玻璃纤维无捻粗砂及短切毡等为增强材料，以热固性高强树脂为基本，采用计算机控制的设备进行连续缠绕而成，厚度达到20mm。确保厚度均匀并达到设计要求，结构层厚度有结构设计确定，其钢度经过技术校核。筒体巴氏强度达到40Hba以上，抗压强度达到120Mpa，环向拉伸强度达到150Mpa，轴向拉伸强度达到60Mpa。出厂前进行防渗漏实验。确保无泄漏！保证使用寿命不低于50年！

1泵站应是一体化预制泵站专业的生产企业，且通过质监部门的双重检测，需具有泵站整体和玻璃钢筒体两份检测报告（原件备查）。

2泵站筒体 泵站筒体采用高强度缠绕玻璃钢制成，采用计算机控制缠绕工艺，确保厚度均匀并达到设计要求，具有国家有关部门检测认证报告。底部采用灌浆结构，泵站采用非等径设计，底部流道位置直径应大于筒身直径。玻璃钢内径 2.6米，筒体厚度 20mm。预留二次灌浆口。

3泵站底部设计 泵站底部采用优化自清洁设计，缩小底部面积，增大底部流速，避免沉积，实现每次启动水泵都可以清洁泵站底部的效果，免除了人工清淤。U型底部设计，既抗浮起又防止水泵堵塞。——技术

4泵站上盖 盖板材料由GRP制成。盖板内外表面平整，不允许有深度2mm以上的裂纹，不允许有分层脱层，纤维裸露、树脂结节、异物夹杂、色泽明显不匀等现象。GRP材料外保护层加抗紫外线材料，防止长时间裸露在太阳光下面老化。整体顶盖有防滑措施，如防滑花纹或颗粒。

5上部防护格栅和检修平台和格栅和平台材料由GRP或不锈钢304制成，没有采用镀锌钢材质。

6 防滑顶盖 采用铝合金制成，带安全格栅、通风排气管和扶手。可加装防盗安全锁。可加气压弹簧，轻松打开。

7吊耳 筒体外必须安装2~4个预制吊耳，易于安装。

8 管路及其他附件 内部管路，导杆系统，提升链条，支架，通风管及所有紧固件材质均不得低于SS304

9泵站入口格栅系统 采用带有导杆系统的不锈钢提篮格栅，人无需下井，就可将格栅提升至地面，方便清洗。

10配套水泵 配套水泵为高品质潜水泵！