

# 康保玻璃钢复合管a张家口康保a康保玻璃钢复合管厂家

产品名称	康保玻璃钢复合管a张家口康保a康保玻璃钢复合管厂家
公司名称	河北豪杰环保设备有限公司
价格	58.00/米
规格参数	外径:110-250 壁厚:5-18 长度:6/9/12
公司地址	河北省衡水市枣强县张秀屯崔庄工业园区（注册地址）
联系电话	17331352019

## 产品详情

### [康保玻璃钢复合管a张家口康保a康保玻璃钢复合管厂家](#)

我公司专业生产50、60、80、100、125、150、160、175、200、250-2000等多种玻璃钢管，玻璃钢电缆保护管、夹砂玻璃钢穿线管，玻璃钢电力管，玻璃钢排污管道，MPP电力电缆管，顶管，拉管，MPP玻璃钢复合管等，本厂有多条全自动微机缠绕生产流水线，可承揽大数额的产品加工订单。各种型号的产品常备现货。

主要特性：强度高、抗外载能力强，可直接埋地，加快电缆工程的施工进度。管材具有柔性并配有柔性接头，能抵制界重压和基础不均匀沉降带来的压力。

抗腐蚀能力强、能抵御各种酸、碱、高盐碱及污水等腐蚀土壤及流体发浸湿。

无涡流损耗和电腐蚀，绝缘性好。有利于电缆敷设和运行。

阻燃、耐热性能好，在高温下长期使用不变形。

内壁光滑无毛刺，不会刮伤电缆。

设计采用承插式连接方式，适应热胀冷缩。

重量轻，一人即可搬运，两人便可就地实施安装操作，可大大缩短施工周期，降低安装工程造价。

使用寿命长，在地下使用可达40年之久综合性能和性价比优于其他材质的电缆保护管。

复合玻璃钢电缆保护管与各专用的配件配套使用，可以根据不同的工程要求组成

多层多列的电缆排管系统，适合于以下高要求场合：

- 1、城市电力，通信电缆在埋地敷设时作保护管用。
- 2、电缆过行车道直埋或过交通要道口敷设时作保护管。
- 3、电缆过桥，过河等特殊环境时作保护管，特别在电缆过桥时采用复合玻璃钢电缆

保护管能广泛适用于以下工程建设领域：

- 1、城市电网建设和改造工程。
- 2、城市市政改造工程。
- 3、民航机场工程建设。
- 4、工业园区，小区工程建设。
- 5、交通路桥工程建设。

安装与施工：

- 1、管道搬运 FRP 复合玻璃钢电力电缆保护管的装卸必须采用人工扛抬的方法，切忌随意从车上抛扔，以免损坏承插口。
- 2、电缆沟的开挖宽度及深度应根据埋设电缆管层数和列数来决定。其管顶离地面不得小于500mm，一般宽度标准的沟壁局管200mm。
- 3、沟底的基础处理

地下导管一般要承受其覆盖土的荷重及外界附加的荷重。因此对沟的基础处理应予高度重视，不良的基础将会引起导管的“Z”字形移位及局部应力集中，使电缆的安全遭受威胁。

对一般土壤的地段：只要在沟底敷设50-100mm的黄沙或混凝土垫层并加以压实整平即可。

对部分土壤层较差的地段：

为预防导致管枕的不均匀沉陷，应在这些地段管枕下垫上混凝土垫板，在沟底同样需要敷设50-100mm的黄沙或混凝土层并加以压实整平。

#### 4、管枕的配置

地下埋设的电缆导管通常是采用数层和数列配置的方式。为了使多列层管有固定的排列和支持，本产品设计了多种防滑管枕用于电缆导管的敷设。

保护管的连接和敷设：

电缆保护管的连接操作方法比较简单，只要将管子的插入端插入管子的承受端即可。具体操作步骤如下：

用干净抹布擦净管子的插入端外表面和接受端内表面及橡胶密封圈，

## 正确按装好橡胶密封圈

为了易于插入可以使用润滑剂，其方法即将润滑剂均匀地涂敷在擦净的橡胶密封圈里面及插入端四周表面，润滑剂应使用中性洗涤剂溶液或起泡沫的肥皂，切忌使用油和润滑脂，以免橡胶圈老化