

衡水消防稳压增压设备报价

产品名称	衡水消防稳压增压设备报价
公司名称	河北旭荣环保科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:旭荣 型号:齐全 产地:河北
公司地址	石家庄高新区信工路36号绿朗时光小区2号楼1单元1402室（注册地址）
联系电话	13472331828

产品详情

衡水消防稳压增压设备报价

气压罐/膨胀罐/压力罐

气囊（EPDM）式结构：EPDM三元乙丙橡胶，无毒，可使用在饮用水方面。

最大工作压力：6bar /10bar/ 16bar 预充压力：1.5bar

介质温度：-10——110

工作介质：水（如盐水，乙二醇溶液）

材质：碳钢

颜色：红色，蓝色【注 红色消防专用 蓝色工业专用】

工作原理：

气囊式膨胀罐是由碳钢外壳，橡胶内胆构成的储能器件，气囊把水室和气室完全隔开，当外界有压力的水充入气囊式膨胀罐的气囊时，密封在罐内的空气被压缩，根据波义耳气体定律，气体受到压缩后体积变小，压力升高储存能量，压缩气体膨胀可以将橡胶气囊内的水压出罐体。形成互不接触的气室和水室，水直接注入气囊内，气囊与罐壁之间充满气体，避免罐壁锈蚀污染水源。

适应范围：

气囊式膨胀罐广泛适用于工厂、城镇住宅小区、多层、高层建筑、军事设施、铁路、码头、施工现场等建筑的气压式给水，消防给水系统补水稳压，变频给水稳压，采暖系统补水稳压，中央空调循环水稳压，蒸水供应膨胀系统，锅炉补水等场合。

设备特点：

罐内部气囊结构保证了水不与罐壁接触，因此罐壁内部无锈蚀，外部无凝露现象，使用寿命大大延长。

气囊可舒张 20 万次以上，可长期使用。

可以有效的平缓水系统中的压力波动，减少水泵的起停频率。

气囊为食品级天然橡胶气囊可以应用在饮用水系统中。

使用说明：

使用前必须先充气、后进水。

充气压力为0.2MPa-0.3Mpa。

在长期使用过程中发现发现表压低于0.2MPa时及时补气。

在使用过程中出现表压不稳定，把补气阀打开检查是否有出水现象，如果有出水现象就表示隔膜已损坏需调换隔膜，再投入使用。

每使用6个月，定期进行检查维修，补气阀是否有漏气现象，压力表检验是否到期。

气压罐的安全阀、压力表应建立管理档案，安全阀安装在管路系统中，按国家有关规定执行。